

C5280双柱立式车床 普通车床

产品名称	C5280双柱立式车床 普通车床
公司名称	大连飞达机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:C5280
公司地址	辽宁省庄河市徐岭镇衣屯村
联系电话	86-0411-89831799

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	C5280	主电机功率	132 (kw)
加工精度	普通精度	最大加工长度	4500 (mm)
最大加工直径	8000 (mm)	最大回转直径	8000 (mm)
主轴转速级数	无级	主轴通孔直径	无 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	立式
适用行业	通用	动力类型	机械传动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

c5280/cx5280双柱立式车床

主要用途

本系列双柱立式车床适用硬质合金及陶瓷等刀具，对黑色金属、有色金属及部分非金属零件的内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽等进行粗、精加工。

c5280型技术参数

最大加工直径 (mm)	8000	刀架水平行程 (mm)	-20~4400
工作台直径 (mm)	5700/6000	滑枕垂直行程 (mm)	2000
最大加工高度 (mm)	4000	主传电动机功率 (kw)	dc 132
最大工件重量(t)	100	工作台转速 (r/min)	0.2~20
工作台最大扭矩 (kn.m)	460	刀架快速移动 (mm/min)	4000
右刀架切削力 (kn)	80	工作台导轨副	静压
左刀架切削力 (kn)	63	刀架搬度极限 (°)	-15?~+30?