

C5232/CX5232双柱立式车床

产品名称	C5232/CX5232双柱立式车床
公司名称	大连飞达机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:C5232
公司地址	辽宁省庄河市徐岭镇衣屯村
联系电话	86-0411-89831799

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	C5232	主电机功率	55 (kw)
外形尺寸	7160 × 4400 × 5080 (mm)	加工精度	普通精度
最大加工长度	2500 (mm)	最大加工直径	3200 (mm)
最大回转直径	3200 (mm)	主轴转速级数	18级
主轴通孔直径	无 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	立式	适用行业	通用
动力类型	液压	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

c5232/cx5232双柱立式车床

主要用途

- 1、本系列双柱立式车床适用于电机、水轮机、航空、矿山机械、冶金及一般机械行业，可用于内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽等粗、精加工。
- 2、工作台材料选用高强度铸铁，经完善的热处理工艺过程消除残余应力。各零部件结构尺寸合理，并布置足够的加强筋板，保证整机有足够的强度、刚性和高稳定性。
- 3、刀台材质为ht250，经完善的热处理后精加工而成，机械性能尤佳。立刀架刀台形式根据加工需求可配置方刀台或五角刀台。
- 4、机床电气设计符合国际通用设计标准，能满足买方相关工艺要求，有必要的连锁、互锁和保护装置。
- 5、按特殊要求可提供数显等装置。

c5232/cx5232型技术参数

最大切削直径 (mm)	3200	立刀架水平行程 (mm)	1735
工作台直径 (mm)	2830	立刀架垂直行程 (mm)	1000/1300
最大工件重量 (t)	10/30	横梁行程 (mm)	1750/2250
工作台转数范围 (r/min)	2~63	主电机功率 (kw)	55
级数	16级	机床重量 (t)	36~45
工件最大加工高度 (mm)	(1) 标准型加工高度 : 2000	机床外型尺寸 (mm)	(1) 标准型7160 × 4400 × 5080
	(2) 加高500mm加工 高度 : 2500		(2) 加高500mm7160 × 4400 × 5600