

# C5120/CX5120单柱立式车床

产品名称	C5120/CX5120单柱立式车床
公司名称	大连飞达机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:C5120
公司地址	辽宁省庄河市徐岭镇衣屯村
联系电话	86-0411-89831799

## 产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	C5120	主电机功率	30 ( kw )
外形尺寸	3100 × 2800 × 3010 ( mm )	加工精度	普通精度
最大加工长度	1400 ( mm )	最大加工直径	2000 ( mm )
最大回转直径	2000 ( mm )	主轴转速级数	16级
主轴通孔直径	无 ( mm )	安装形式	落地式
布局形式	立式	适用行业	通用
动力类型	液压	适用范围	通用
产品类型	全新		

c5120/cx5120单柱立式车床

### 主要用途

- 1、本系列单柱立式车床，有一个立刀架和一个侧刀架。适应高速钢刀具和硬质合金刀具加工各种黑色金属、有色金属和部分非金属材料，可车削内圆柱面、外圆柱面、端面、内圆锥面、外圆锥面、切槽、钻孔、扩孔和铰孔。
- 2、工作台材料选用高强度铸铁，经完善的热处理工艺过程消除残余应力。各零部件结构尺寸合理，并布置足够的加强筋板，保证整机有足够的强度、刚性和高稳定性。
- 3、刀台材质为ht250，经完善的热处理后精加工而成，机械性能尤佳。立刀架刀台形式根据加工需求可配置方刀台或五角刀台。
- 4、机床电气设计符合国际通用设计标准，能满足买方相关工艺要求，有必要的连锁、互锁和保护装置。
- 5、按特殊要求可提供数显等装置。

## c5120/cx5120型技术参数

最大切削直径(mm)	2000	立刀架水平行程 (mm)	1050
工作台直径(mm)	1800	立刀架垂直行程 (mm)	800
最大工件重量(t)	8	侧刀架水平行程 (mm)	630
工作台转速范围(r/min)	4~125	侧刀架垂直行程 (mm)	1150
级数	16级	立刀架搬度极限 (?)	± 30
主电机功率(kw)	30	刀架进给量范围 (mm) (12级)	0.8 ~ 86 12级
工件最大加工高度 (mm)	1200/1400	刀杆快移速度 (mm/min)	1800
立刀架最大切削力(kn)	25	机床重量 (约t)	15
侧刀架最大切削力(kn)	20	刀杆截面 (mm)	30 × 40
工作台最大扭距(kn)	32	机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	3100 × 2800 × 3010 (3210)