

# 一米二五单柱立式车床 普通车床

产品名称	一米二五单柱立式车床 普通车床
公司名称	大连飞达机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CX5112
公司地址	辽宁省庄河市徐岭镇衣屯村
联系电话	86-0411-89831799

## 产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CX5112	主电机功率	22 ( kw )
外形尺寸	2360 × 2270 × 2800 ( mm )	加工精度	普通精度
最大加工长度	1200 ( mm )	最大加工直径	1250 ( mm )
最大回转直径	1250 ( mm )	主轴转速级数	16级
主轴通孔直径	无 ( mm )	安装形式	落地式
布局形式	立式	适用行业	通用
动力类型	液压	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

1、本系列单柱立式车床，有一个立刀架和一个侧刀架。适应高速钢刀具和硬质合金刀具加工各种黑色金属、有色金属和部分非金属材料，可车削内圆柱面、外圆柱面、端面、内圆锥面、外圆锥面、切槽、钻孔、扩孔和铰孔。

2、工作台材料选用高强度铸铁，经完善的热处理工艺过程消除残余应力。各零部件结构尺寸合理，并布置足够的加强筋板，保证整机有足够的强度、刚性和高稳定性。

3、刀台材质为ht250，经完善的热处理后精加工而成，机械性能尤佳。立刀架刀台形式根据加工需求可配置方刀台或五角刀台。

4、机床电气设计符合国际通用设计标准，能满足买方相关工艺要求，有必要的连锁、互锁和保护装置。

5、按特殊要求可提供数显等装置。

### c5112/cx5112型技术参数

最大切削直径 ( mm )	1250	立刀架行程水平 ( mm )	700
---------------	------	----------------	-----

工作台直径 (mm)	1000	立刀架行程垂直 (mm)	800
最大工件重量 (t)	4	侧刀架行程水平 (mm)	630
工作台转速范围 (r/min)	6.3~200	侧刀架行程垂直 (mm)	900
级数	16级	横梁行程	650/850
主电机功率 (kw)	22	机床重量约 (t)	9
工件最大加工高度(mm)	(1)标准型	机床外型尺寸 (长×宽×高) mm	(1)标准型
	加工高度 : 1000		2360 × 2270 × 2800
	(2)加高200mm		(2)加高200mm
	加工高度 : 1200		2360 × 2270 × 3000