

价格环氧板 花溪环氧板 贵阳花溪豫达绝缘品

产品名称	价格环氧板 花溪环氧板 贵阳花溪豫达绝缘品
公司名称	贵阳花溪豫达绝缘品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区石板镇二村
联系电话	19885648328

产品详情

3240环氧板的规格如下：规格厚度：0.5~100mm，常规规格：1000mm*2000mm，环氧板，颜色：黄色，产地：国产，在高温180 的情况下受热变形，一般不与其他金属在一块受热，可能引起金属板材变形，由于要环氧板的实际用途不同，因而型号及密度也是不一样的，3640多是1.9g/cm³左右。玻璃纤维布补强的板密度在1.95g/cm³左右，环氧板加工，而3240环氧板标准密度应该是在密度1.8g/cm³左右。

应用特性

形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求，价格环氧板，其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。

固化方便。选用各种不同的固化剂，环氧树脂体系几乎可以在0~180 温度范围内固化。粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在，使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低，花溪环氧板，产生的内应力小，这也有助于提高粘附强度。

绝缘管外观

绝缘管外观起皱。起楞将芯坯装入模具时是否中心对正后装入，否则勉强装入使芯坯外层玻璃布皱折，引起制品起楞、起皱。

绝缘板厂家制品有白斑。白斑是由局部胶未浸透，灌胶太快未把芯坯浸透，胶液黏度太大未把芯坯浸透及芯坯局部被油迹污染而胶渗透困难等造成的。

绝缘管表面有气泡。胶液在灌胶前脱气时间不够使胶液存在小气泡或芯坯真空干燥不够、坯布内含潮气，或浸胶时真空度太高导致胶料汽化所致。

价格环氧板-花溪环氧板-贵阳花溪豫达绝缘品由贵阳花溪豫达绝缘品经营部提供。价格环氧板-花溪环氧板-贵阳花溪豫达绝缘品是贵阳花溪豫达绝缘品经营部（www.gzlsjycl.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庞洪强。