

# 巢湖门窗 安徽国建门窗幕墙 门窗制作安装

产品名称	巢湖门窗 安徽国建门窗幕墙 门窗制作安装
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

## 产品详情

让铝合金门窗亮丽的小技巧

- 1、密封毛条和玻璃胶是保证断桥铝门窗密封，保温和防水的关键，如有脱落要及时修补，更换。
- 2、清洁铝合金门窗时，千万不能踩到铝框上，巢湖门窗，也不能拉住框架作支撑。
- 3、雨天过后，应及时玻璃和门窗框的雨珠，特别注意滑槽积水。滑槽用久，门窗制作安装，磨擦力增加，门窗工程，可加少许机油或涂一层火蜡油。
- 4、经常检查铝合金门窗框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立铝合金门窗生产厂家即紧固，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。

## 铝合金门窗安装

副框的固定。混凝土墙体，副框与墙体采用射1钉固定，后砌隔墙，副框与墙体采用固定件与墙体连接，固定件大小为 $200 \times 20 \times 1.5$ ，该固定件为不镀锌条，固定件距副框两边150mm，中间间距 600mm。

门窗洞口内埋设连接铁件。门窗框安装应采用镀锌连接片固定，中间间距400-500mm，角部小于180采用射1钉直接固定在混凝土块上；连接片严禁直接在保温层上进行固定。

成品保护，检查铝合金门窗保护膜。防止水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面。在室内外作业未完成前，不能破坏门窗表面的保护材料。

## 挑选铝合金门窗的方法

门窗水密性：我们还需了解它的水密性如何。倘若它的水密性不好，那当暴风雨来临时，雨水就会通过门窗渗入到室内，这会让室内的地板被水侵蚀，墙面家具等也会受到一定的损坏。良好的水密性可以让门窗有效阻挡室外雨水的进入，可以让室内保持干爽。一般水密性好的门窗玻璃都带有中空玻璃，即在基层玻璃之间装入中空玻璃，并装入能够吸收水汽的干燥剂，这样能避免水汽进入。

巢湖门窗-安徽国建门窗幕墙-门窗制作安装由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。巢湖门窗-安徽国建门窗幕墙-门窗制作安装是安徽国建门窗幕墙工程有限公司（[www.ahgjmc.com](http://www.ahgjmc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：关总。