

# 广州安特设备搬迁 大型起重搬运公司 石楼镇起重搬运公司

产品名称	广州安特设备搬迁 大型起重搬运公司 石楼镇起重搬运公司
公司名称	广州安特大件起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港东路2600号
联系电话	18988996829

## 产品详情

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

起重机械的安全使用：

- 1、司机和指挥人员必须经过专门培训并经有关部门颁发合格证后方准上岗作业；
- 2、操作人员对构件重要进行核定，起吊连接在固定件上的构件或地下不明重量的构件，及与地面构结的构件，必须采取技术措施后在起吊；
- 3、起重机操作人员在操作时，精神要集中，一般情况下起重机司机设二人，一个人在机上进行操作，一个人在机车周围进行监护。
- 4、起重机使用的钢丝绳，其结构、规格、强度要符合机型的要求。 6、起重机在吊重自由下降时，因重力的作用对起重机产生大的冲击力，会造成机车的失稳倾翻，所以非重力下降式起重机不能带载自由下降。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

## 安全质量规定

1 吊装施工前，应由主管工程师和安全部门向参加施工的全体人员进行技术交底和安全教育。全体施工人员应认真学习吊装方案，掌握必要的起重安全知识熟悉有关规程规范，胜任本职工作并经有关部门考核合格。

2 参加吊装的起重人员，应经医务部门检查，确认身体健率，适应登高作业，方可上岗。

3 吊装作业警戒区应设明显的标志，吊装时，大型起重搬运公司，严禁无关人员进入或通过。

4 正式吊装前应进行试吊，试吊中检查全部机索具受力情况。发现问题应先将设备放回地面，故障排除后重新试吊，确认一切正常方可正式吊装。

5 设备未固定前，高压配电柜起重搬运公司，不得松钩。

6 高空作业必须佩带安全带，进入现场必须带安全帽，不准从高处往地面扔东西，上下传递只能绳索进行，且互相呼应。

7 吊装作业时，任何人员不得在工件下面，受力索具附近及其它危险地带停留。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

## 柱子校正固定：

(1) 平面位置校正：对定位线的程序是，先是小面，着力于角上，后对在

大面线，石楼镇起重搬运公司，着力于中间，使柱子平稳。在柱子吊装就位过程中，利用撬棍配合起重要即作好定位工作。使用大锤锤击木楔固定，定位偏差控制在 $\pm 5\text{mm}$ 范围内。(2) 垂直度正：

采用无缆线校正法，其特点是在柱子底部对定位线，发电机组起重搬运公司，并在杯口处着力校正垂直度。此法要重视弹线工作，柱子通长线要直。

校正时，先在杯底柱子四周塞紧木模，使柱脚不能移动，然后用千斤顶或

倒链配工装作用于柱子侧面，同时使用两台经纬仪在纵横两个方向观察柱子的垂直度偏差，即可校正，校正后其垂直度偏差严格控制在 $\pm 10\text{mm}$ 内。

柱子校正完毕后应尽快在杯口内灌入规定标号的细石砼，达到一定强度后，掉木楔，进行二次灌浆。

广州-安特设备搬迁-大型起重搬运公司-石楼镇起重搬运公司由广州安特大件起重服务有限公司提供。广州-安特设备搬迁-大型起重搬运公司-石楼镇起重搬运公司是广州安特大件起重服务有限公司（[www.gzante88.com](http://www.gzante88.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧祥灿。