

氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃四气体检测仪PGM-2500华瑞

产品名称	氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃四气体检测仪PGM-2500华瑞
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-2500 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃四气体检测仪PGM-2500华瑞是华瑞公司力推的一款多功能四合一气体检测仪探测仪，产品功能强大，反应灵敏，产品分泵吸式和扩散式两款，防护等级高达IP-65/67，完全防水防尘，防冲击设计，无线传输实时气体浓度和报警状态，大屏幕显示，两键操作，友好的用户界面，多包括中文在内的18种语言，轻松更换传感器、泵、过滤器以及电池仓，使用更加方便便捷！

氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃四气体检测仪PGM-2500华瑞产品特点：

无线功能

无线功能可以实时的检测数据传到安全中心

运动检测状态

跌倒报警功能可以将您的安全尽在掌握

两键式设计，操作简单

即使带着手套也操作自如

友好的人机操作界面

支持中英文界面，内置重力传感器，360度显示无死角

外置采样泵检测报警仪选项

可选外置采样泵选项可以实现远距离采样

国际化认证

通过ATEX、CAS、EX和CMC等认证，国际化品质

氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃四气体检测仪PGM-2500华瑞产品参数：

传感器配置：1个LEL传感器，2个EC传感器检测有毒气体，1个EC传感器检测氧气

采样方式：泵吸式/扩散式

外壳材质：工程塑料，橡胶外套

防护等级：IP65(泵吸)，IP67(扩散)

抗电磁辐射：EMI/RF等级：EMCDirective89/336/EEC

温度：-20 +50、0%-95%RH非冷凝

显示屏：4行图形液晶显示器，带自动背光

显示语言：中文/英语+符号

报警方式：95dB@30cm蜂鸣器，红色LED闪烁，震动报警

报警信号：高低浓度报警，TWA/STEL报警（氧气和可燃气体除外）

报警点设置：单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警（氧气和可燃气体除外）

数据存储：4个传感器，一分钟存储间隔，可连续存储3个月

采样间隔：1-3600秒可调

数据通讯：通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载

标定方式：两点标定，可设置标定气体浓度标定设备：同时支持AutoRAE2自动标定平台和手动标定

泵方式：内置电池：可充电锂离子电池运行时间：14h(扩散式，没有无线)

尺寸：扩散式：140mm*82mm*42mm泵吸式：145mm*82mm*42mm

重量：扩散式365g泵吸式410g