

hdpe波纹管厂家 安徽省荣冠 广东波纹管

产品名称	hdpe波纹管厂家 安徽省荣冠 广东波纹管
公司名称	安徽省荣冠塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市经济技术开发区银雀路西侧
联系电话	13862132613 13862132613

产品详情

双壁波纹管施工需要注意的事项

- 1、不受轿车笔直负载，管顶以上的覆土厚度不该小于300mm.受轿车笔直负载及土建工程设备负载，管顶以上的覆土厚度不该小于700mm.覆土应及时，避免管道露出时刻过长形成丢失.
- 2、回填土质量有必要达到规划规则的密实度，不得回填淤泥、有机物、砖头及其它含有硬物。
- 3、铺设管槽应平坦，hdpe波纹管厂家，无尖石和软土，为维护管道和削减不均匀沉降，宜用大粒径矿砾加固。

HDPE波纹管不泄露、防止污染环境 HDPE双壁波纹管的水密性很好，因采用橡胶密封圈承插方式连接，200波纹管多少钱一米，可确保管内污水不泄露，并可顺应地基的不均匀沉降，不会产生如刚性混凝土管的脱节断裂现象，防止污水污染。便于铺设、安装 HDPE双壁波纹管比混凝土管轻、长度大、接头少、对于管沟和地基的要求低，接口连接方便且密封性好。易搬运、施工简单方便、无需吊装设备，人工即可安装。施工劳动强度低、速度快，可大大提高施工效率、缩短工期。在拥挤或地质恶劣地区（如地下水位高，地基松软），双壁波纹管具有更大的优势。

HDPE管的渗透率远低于水泥管材，低于2%，对地下水不会造成二次污染水泥管材无弹性，广东波纹管，虽然配有胶圈，但密封效果差，特别是施工人员由于水泥管材重，不好施工，索性不管承插的效果，导致胶圈失去作用，双壁波纹管厂家，从而使管材渗透率提高。1HDPE管内表面光滑，不带正负电核，不结垢水泥管材易结垢，结垢后，使管径缩小，影响通流量。

hdpe波纹管厂家-安徽省荣冠(在线咨询)-广东波纹管由安徽省荣冠塑业有限公司提供。hdpe波纹管厂家-安徽省荣冠(在线咨询)-广东波纹管是安徽省荣冠塑业有限公司(www.ahrgsy.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘经理。