

供应QRAE3 PGM-2500气体检测仪配件传感器

产品名称	供应QRAE3 PGM-2500气体检测仪配件传感器
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-2500 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

供应QRAE3 PGM-2500气体检测仪配件传感器是华瑞公司力推的一款多功能四合一气体检测仪探测仪，产品功能强大，反应灵敏，产品分泵吸式和扩散式两款，防护等级高达IP-65/67，完全防水防尘，防冲击设计，无线传输实时气体浓度和报警状态，大屏幕显示，两键操作，友好的用户界面，多包括中文在内的18种语言，轻松更换传感器、泵、过滤器以及电池仓，使用更加方便便捷！

供应QRAE3 PGM-2500气体检测仪配件传感器产品特点：

无线功能

无线功能可以将实时的检测数据传到安全中心

运动状态检测

跌倒报警功能可以将您的安全尽在掌握

两键式设计，操作简单

即使带着劳保手套也操作自如

友好人际操作界面

支持中英文界面，内置重力传感器，360度显示无死角

外置采样泵检测仪选项

可选外置采样泵选项可以实现远距离采样

国际化认证

通过ATEX、CAS、Ex和CMC等认证，国际化品质

供应QRAE3 PGM-2500气体检测仪配件传感器传感器配置：

1个LEL传感器检测可燃气

2个EC传感器检测毒气

1个EC传感器检测氧气。

供应QRAE3 PGM-2500气体检测仪配件传感器传感器参数

气体	检测范围	分辨率
O2	0-30%VOL	0.1%VOL
LEL	0-100LEL	1%LEL
CO	0-500PPM	1PPM
H2S	0-100PPM	0.1PPM
SO2	0-20PPM	0.1PPM

供应QRAE3 PGM-2500气体检测仪配件传感器产品介绍：

泵方式：内置

电池：可充电锂离子电池

运行时间：14h（扩散式、非无线）

扩散式尺寸：140mm*82mm*42mm

泵吸式尺寸：145mm*82mm*42mm

重量：扩散式365g，泵吸式410g

采样方式：泵吸式/扩散式

外壳材料：工程塑料，橡胶外套

防护等级：IP65（泵吸）IP67（扩散）

安全等级：CSA认证、ATEX认证、IECEX认证、CMC认证

抗电磁辐射：EMI/RF 等级：EMC Eirective 89/336/EEC

温度：-20 ~ +50

湿度：0%~95%RH（非冷凝）

显示屏：4行图形液晶显示器、带自动背光

显示语言：中文/英语 + 字符

报警方式：95dB@30cm蜂鸣器，红色LED闪烁、振动报警

报警信号：高/低浓度报警、TWA/STEL报警（氧气和可燃气体除外）

报警点设置：单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值（氧气和可燃气体除外）

数据存储：4个传感器，一分钟存储间隔，可连续存储3个月

采样间隔：1~3600秒可调

数据通讯：通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载

标定方式：两点标定，可设置标定气体浓度

标定设备：同时支持AutoRAE2自动标定平台和手动标定