

污泥浓度分析仪

产品名称	污泥浓度分析仪
公司名称	戈普仪器（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	测量范围:0~50.00g/L 分辨率:0.01g/L 精度: ± 2%F.S.
公司地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄1号4幢101（注册地址）
联系电话	021-39597199 18616987136

产品详情

污泥浓度分析仪

在线污泥浓度测量仪也叫污泥浓度分析仪，亦被称为在线污泥浓度监测仪或在线污泥浓度检测仪。PM8200M 污泥浓度控制器搭配Bsens550污泥浓度传感器，被广泛应用于市政污水或工业废水处理过程中悬浮物（污泥）浓度的连续测量；其先进的荧光法技术不受色度影响测定污泥浓度值。根据使用环境可以选配自带清洗功能。应用：污水处理、自来水厂、造纸厂、洗煤厂、电力等。

技术参数：污泥浓度分析仪 在线污泥浓度监测仪 在线污泥浓度检测仪

型号

PM8200M

功能

污泥浓度MLSS

污泥界面SB

测量范围

0.00~50.00g/L

0.0~1

分辨率

0.01g/L

0.1

精度

$\pm 2\%F.S.$

工作温度

0~70.0

储存温度

-20~70.0

显示

带背光超大点阵LCD

语言

中英文菜单可选

存储

60万条数据

电源

90-260VAC,50/60Hz ; 24VDC可选

防护等级

IP65

通讯功能

RS485通讯 , 兼容标准MODBUS-RTU协议

变送输出

2路隔离变送4-20mA输出 , 最大环路500 , 0.1%F.S

多功能继电器

清洗/周期报警/错误报警

安装方式

壁挂式、杆式、面板式安装

尺寸

144 x 144 x 106mm

安装开孔尺寸

138 x 138 mm

重量

0.86kg

电极参数：污泥浓度分析仪 在线污泥浓度监测仪 在线污泥浓度检测仪

Bsens550

0.0~50.00 g/L

电极材质

DELRIN

zui大耐压

5bar

外形尺寸

65 × 210mm

电缆长度

7m

反应时间

<30S

应用

污泥浓度测量