

# 橡胶止水带安装示意图 2019厂家指导

产品名称	橡胶止水带安装示意图 2019厂家指导
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 橡胶止水带安装示意图 2019厂家指导

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。

常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。

橡胶止水带安装示意图不论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣。SCB梳齿型伸缩缝的性能特点有哪几个方面1.SCB钢齿型伸缩缝面层板为梳齿形防滑槽钢板，从左右伸出桥面板间隙处相互啮合的支承式构造，伸缩缝结构刚度较大，可承受较大的水平变位，伸缩量可达420mm。

2.橡胶止水带安装示意图这种伸缩缝的建筑高度低。SCB伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁体内预留槽口，大大方便了设计和施工。本产品适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩缝的更换特别适宜，优点是模数式大位移伸缩缝是无法替代的。汽车行驶平稳、舒适、不跳车、无噪声。按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）。

橡胶止水带安装示意图按材质可分为：天然橡胶止水带，氯丁橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带。按使用情况可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。板式橡胶支座是由多层橡胶与钢板经加压硫化而成的，它能将桥梁上部结构反力可靠传递给墩台，还能有效适应梁端转动及通过橡胶支座的剪切变形来适应由温差引起的梁体伸缩变形。

桥梁四氟板式橡胶支座是在支座上用特殊方法粘复一层聚四氟乙烯板（F4）而成，它利用梁底不锈钢板与聚四氟乙烯板之间摩擦系数小的特点，通过二者之间的自由滑动来完成上部结构较大的位移。由于桥梁橡胶支座的构造简单，安装方便等特点，已广泛应用于各类桥梁建设中。适应温度：氯丁橡胶型：+60 ~ -25 天然橡胶型：+60 ~ -40 三元乙丙橡胶型：+60 ~ -45 ；橡胶止水带安装示意图荷载等级100KN ~ 10000KN，特殊规格可由用户提出另行生产。我公司橡胶止水带产品已被广泛用于杭州，宁波，温州，金华，嘉兴，台州，绍兴，湖州，丽水，衢州，舟山，乐清，瑞安，义乌，余姚，诸暨，象山，温岭，桐乡，慈溪，长兴，嘉善，海宁，德清，东阳，安徽，合肥，芜湖，蚌埠，阜阳，淮南，安庆，宿州，六安，淮北，滁州，马鞍山，铜陵，宣城，亳州，黄山，池州，巢湖，和县，霍邱，桐城，宁国，天长等。