

透明切削液- 类 防锈切削液

产品名称	透明切削液- 类 防锈切削液
公司名称	自贡市沿滩区龙城化工厂
价格	1160.00/桶
规格参数	类别:防锈切削液 性能:防锈切削液 溶解性:水溶性切削液
公司地址	沿滩镇沿滩供销社仓库
联系电话	18990031846 13881420624

产品详情

类别	防锈切削液	性能	防锈切削液
溶解性	水溶性切削液	产品规格/型号	824-- 类
执行标准	GB/T 6144-85	主要用途	机械加工

简介:神龙飞天牌透明切削液为通用型,生物稳定型,不含氯之高性能金属加工液,内含极压添加剂及润滑添加剂,在各种严格工况下均有出色之效能,用于碳刚和铸铁的各种加工工艺。

优点: 1)用于碳刚和铸铁加工的多用途金属切削液2)工作液透明,易于看清工件3)长寿命,不易细菌繁殖4)优异的防锈性,有效防止机床及导轨锈蚀5)环保,对操作者无刺激6)减少在导轨及夹具上产生粘著沉淀物7)对铸铁加工不会产生发黑现象8)不含氯用

途:神龙飞天牌透明切削液推荐用于碳刚和铸铁的各种加工工艺。透明半合成多用途切削液

推荐用于不锈钢和黑色金属的重负荷加工。- 磨削 3-6%- 一般加工过程 4-8%- 钻孔 6-10%-

其他重负荷加工 6-10%使用透明切削液的调和程序:a. 把需要的工作用水(最好为去离子水,按油箱工作容量以及使用浓度计算得出)加入到系统油箱中,开启系统泵循环,将所需的森可247缓缓加入到泵子的吸入端附近c. 添加完毕,循环 30 分钟后,请使用折光仪检查工作液浓度d. 调整切削液浓度时,请勿使用原液,建议使用浓度较高(工作液浓度降低时)或浓度较低(因水分蒸发而造成工作液浓度升高时)的乳液。