

华浔电气 软管接头 黄铜DPJ端式接头 软管连接

产品名称	华浔电气 软管接头 黄铜DPJ端式接头 软管连接
公司名称	嘉兴华浔电气有限公司
价格	5.00/套
规格参数	品牌:Washeen/华浔电气 产地:浙江省嘉兴市 防护等级:IP68
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街39号-602 (注册地址)
联系电话	15053171320

产品详情

黄铜DPJ端式接头

产品材质：A.C.F部位采用优质黄铜镀镍，B.E部分采用橡胶制成 D为铁皮压铸制成。

螺纹规格：公制(M)、德制(PG)、英制(G)

工作温度：-40 至+100 ,短时可达+120 。

防护等级：IP65

产品特性：优质黄铜镀镍制成、外型美观、结构紧密、强度高比一般金属软管接头高。软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利，抗拉力强。可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。除以下标准规格外，可按任意变动螺纹大小及标准。

规格选型：

订货号（公制）

配套金属软管（公制）

螺纹标准（公制）

WAS-BSHS-DPJ-6-M12/M14

6

M12 × 1.5/M14 × 1.5

WAS-BSHS-DPJ-8-M14/M16

8

M14 × 1.5/M16 × 1.5

WAS-BSHS-DPJ-10-M16

10

M16 × 1.5

WAS-BSHS-DPJ-13-M18/M20

13

M18 × 1.5/M20 × 1.5

WAS-BSHS-DPJ-16-M20/M24/M27

16

M20 × 1.5/M24 × 1.5/M27 × 2.0

WAS-BSHS-DPJ-20-M25/M27/M30

20

M25 × 1.5/M27 × 2.0/M30 × 2.0

WAS-BSHS-DPJ-25-M32/M33/M36

25

M32 × 1.5/M33 × 2.0/M36 × 2.0

WAS-BSHS-DPJ-32-M36/M40/M42

32

M36 × 2.0/M40 × 2.0/M42 × 2.0

WAS-BSHS-DPJ-38-M48/M50

38

M48 × 2.0/M50 × 2.0

WAS-BSHS-DPJ-51-M60/M63/M64

51

M60 × 2.0/M63 × 1.5/M64 × 2.0

WAS-BSHS-DPJ-64-M76

64

M76 × 2.0

WAS-BSHS-DPJ-75-M88

75

M88 × 2.0

WAS-BSHS-DPJ-100-M114

100

M114 × 2.0

订货号 (德制)

配套金属软管 (公制)

螺纹标准 (德制)

WAS-BSHS-DPJ-6-PG7

PG7

WAS-BSHS-DPJ-8-PG9

PG9

WAS-BSHS-DPJ-10-PG9

WAS-BSHS-DPJ-13-PG11/PG13.5

PG11/PG13.5

WAS-BSHS-DPJ-16-PG13.5/PG16

PG13.5/PG16

WAS-BSHS-DPJ-20-PG21

PG21

WAS-BSHS-DPJ-25-PG29

PG29

WAS-BSHS-DPJ-32-PG29

WAS-BSHS-DPJ-38-PG36/PG42

PG36/PG42

WAS-BSHS-DPJ-51-PG48

PG48

订货号 (英制)

螺纹标准 (英制)

WAS-BSHS-DPJ-6-G1/4

G1/4

WAS-BSHS-DPJ-8-G3/8

G3/8

WAS-BSHS-DPJ-10-G3/8

WAS-BSHS-DPJ-13-G3/8

WAS-BSHS-DPJ-16-G1/2

G1/2

WAS-BSHS-DPJ-20-G3/4

G3/4

WAS-BSHS-DPJ-25-G1

G1

WAS-BSHS-DPJ-32-G1-1/4

G1-1/4

WAS-BSHS-DPJ-38-G1-1/2

G1-1/2

WAS-BSHS-DPJ-51-G2

G2

WAS-BSHS-DPJ-64-G2-1/2

G2-1/2