

西安新洪高玻化砖粘结剂厂家供应

产品名称	西安新洪高玻化砖粘结剂厂家供应
公司名称	西安新洪高建筑装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市临潼区新市街道办事处郝邢村邢东组
联系电话	19909216523

产品详情

一、产品简介

该瓷砖粘结剂它解决了瓷砖、地砖等材料在粘贴施工中没有高品质专用粘接材料可以选择的困扰，为中国市场提供了一种新型可靠的瓷砖专用粘贴产品。

二、产品特点

- 1、粘接强度高，硬化速度快，可大大提高各种铺贴材料的使用寿命和装饰效果。
- 2、施工方便，只需加工适量清水搅拌即可使用。被粘贴瓷砖无需水泡，可直接粘贴。
- 3、优良的抗压、抗拉强度、耐水、耐碱及耐候性、不受环境的影响。
- 4、施工性好、具有良好的保水性、和易性、抗流坠性。粘结过程中，瓷砖可调整时间10分钟，可操作时间60分钟。
- 5、可实现超薄层施工，涂层厚度是传统工艺的二分之一以下，节约成本，并使其收缩率降低，不会应因力而造成装饰粘面的开裂和脱落。
- 6、无毒、无味、无污染，是真正的绿色环保产品。。

三、产品性能指标

项目	计量单位	指标
拉伸粘结强度	MPa	0.60
压折比	/	3.0
线性收缩率	%	0.3
压剪粘结 强度	原强度	0.6
	7d耐水	0.5
	7d耐温	
	冻融循环30次	

四、产品成分

其主要成分是颗粒小、硬度高的石英砂，和水泥、胶粉。它是一种遇水可再分散的憎水性的乙烯/月桂酸乙烯酯/氯乙烯三元共聚胶粉。其主要作用是在粘结砂浆处于新拌状态时,具有分散和引气功效,因此可改善砂浆的工作性;使砂浆的保水性增强,从而使水泥可在很长一段时间内进行水化,更充分的水化形成使砂浆获得了较高的强度;此外,胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用，作为增强材料分布与整个砂浆体系中，因此增加了砂浆的内聚力；并能对收缩裂缝进行桥接,起到了很好封闭作用。这就确保了即使表面全玻化的光滑瓷砖仍能牢固地粘结在基材上而又不会出现空鼓的现象。又在产品中加入絮状物，这样它能使砂浆具有更好的弹性和柔性,

从而确保产品完全可以应用在电梯间以及高层建筑外墙体大理石及瓷砖的粘贴