

广西明菱8人座电动观光车

产品名称	广西明菱8人座电动观光车
公司名称	广西明菱电动车有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路东一里25号3楼302房
联系电话	15777181551 15078779573

产品详情

车型：LT-A8

配置系统：48V交流系统

电气系统

控制器

丰田电控/交流 Toyota 48M350B-350A

电池

绿通专用免维护电池8V/只，6只 150AH(3小时率)

电动机

绿通专用交流异步电机33V/4KW

充电机

智能化车载充电机48V/25A、充电时间 < 10小时(放电率为80%)

DC转换器

大功率非隔离DC-DC 48V/12V-300W

车身配置

前挡及雨刷

亚克力有机透明玻璃；

顶棚

汽车工程料ABS吸塑成型

座椅

人机工程学座椅，皮革面料

地板

耐老化型橡胶防滑地板

车身

前罩、座桶、车身覆盖件采用汽车专用PP料注塑成型；

后视镜

左右各一手动型外后视镜

灯光及警示信号

前照明灯、转向灯、LED后尾灯(刹车灯、位置灯、转向灯)

蜗牛喇叭、倒车蜂鸣器

仪表台

塑胶成型仪表台，电量表、电锁开关、大灯开关、档位开关

转向灯开关、水杯座；

转向系统

双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能

制动系统

后轮毂刹+复合踏板驻车；

前悬挂系统

麦弗逊独立悬挂；螺旋弹簧+筒式液压减震。

后悬挂系统

整体式后桥、速比16:1 螺旋弹簧减震+筒式液压减震+后稳定杆

轮胎直径

专用球车轮胎18*8.50-8 轮径452mm

技术参数

长*宽*高

3770*1230*1915mm

整车重量（含电池）

615kg

额定乘员（人）

8人

货箱尺寸

无

最大行驶速度

25km/h

货箱载重

续驶里程km

70—85km（平路）

刹车稳定性

1600mm

百公里能耗

9kwh

最小离地间隙

80mm

最大爬坡度

15%

轴距

3015mm

驻坡性能

20%

轮距

前880mm/后990mm

最小转弯半径

6.1m

制动距离

< 6m

批准： 审核： 校对：

制定：