

岳阳隔音岩棉板专业供应商

产品名称	岳阳隔音岩棉板专业供应商
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

岳阳隔音岩棉板专业供应商

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

船用钢结构岩棉保温板怎么选择

1、室外不宜使用膨胀型A级防火岩棉板。

膨胀型A级防火岩棉板起先用于木结构，由于用于室外耐候性差，易老化、起皮，在潮湿、腐蚀环境中膨胀的可靠性问题，以及高温火焰烧烤发泡过程中，树脂分解产生浓烟和有毒气体等，因此若无特殊措施，在隧道、室外以及经常有人停留的建筑内，不宜使用膨胀型A级防火岩棉板。核能、电力、石化及化工等行业的工程应当主要以厚型A级防火岩棉板为主。

2、慎重选用薄涂型钢结构A级防火岩棉板，严格控制岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板的选用。

要从严控制全钢结构建筑，特别是钢柱、钢梁、钢质楼板和钢质疏散楼梯在大型公共民用建筑中的运用。钢柱、钢楼板、钢质疏散楼梯等主要建筑构件应优先选用钢丝网片混凝土等防火保护材料，确实有困难的，可选用厚型钢结构A级防火岩棉板保护，慎重选用薄型钢结构A级防火岩棉板，严格控制超薄型钢结构A级防火岩棉板的选用。高层建筑钢结构及多层钢结构厂房，不宜使用薄涂型和超薄型钢结构A级防火岩棉板。

3、根据建筑部位和耐火极限要求选用

- 1、岩棉保温板室外不宜使用膨胀型A级防火岩棉板。
- 2、慎重选用薄涂型钢结构A级防火岩棉板，严格控制岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板的选用。
- 3、根据建筑部位和耐火极限要求选用A级防火岩棉板建筑物中的隐藏钢结构，对涂层的外观质量要求不高，应尽量采用厚型钢结构岩棉保温板。裸露的钢网架，钢屋架及屋顶承重结构，当规范规定的耐火极限要求在1.5h以下时，可选用薄涂型或岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板，耐火极限要求超过2.0h时，应选用厚型钢结构A级防火岩棉板。

建筑物中的隐藏钢结构，对涂层的外观质量要求不高，应尽量采用厚型钢结构岩棉保温板。裸露的钢网架，钢屋架及屋顶承重结构，当规范规定的耐火极限要求在1.5h以下时，可选用薄涂型或岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板，耐火极限要求超过2.0h时，应选用厚型钢结构A级防火岩棉板。

岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

岳阳隔音岩棉板专业供应商

岩棉板的质量好坏

岩棉板是用玄武岩经过多重加工而制成的各种不同用途的岩棉板条、岩棉管壳等产品。这的应用是特别的广泛建筑、工业设备、船舶等方面。这就使岩棉板需求量不断上升。所以我们要更加清楚的认识到的岩棉板是什么样的。舜安建材有限公司与您分享一下我们判断岩棉板质量好坏的一点经验。

选购岩棉板首先就得用肉眼看岩棉板的含渣量，好质量的岩棉板是看不到很多矿渣的。岩棉板的外观质量表面平整，没有污迹和破损。而且胶量的颁是非常均匀的，不会是有胶块的。用手摸上去会感觉它的棉丝特别细，再有一点就是看它的颜色是不是一致的，如果有白黄不一的情况就是劣质产品。

这是岩棉板的执行标准 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品标准，本规范规定了绝热用岩棉、矿渣棉及其制品的分类及标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

沃步保温追求产品精益求精，服务尽善尽美。公司先后荣获“中国绿色建材环保产品”、“建筑材料行业名优产品”、“质量诚信企业”，“上海市建设工程优秀材料企业金楹奖质量金奖”，公司质量管理体系通过ISO9001国际质量管理体系认证。

本公司对产品质量和服务一诺千金，共创建材行业美好的未来！