

# 忠县高速公路护栏板厂家欢迎来电

产品名称	忠县高速公路护栏板厂家欢迎来电
公司名称	深州市政交通设施有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:深州政通 型号:Q235 产品:波形护栏板
公司地址	河北省衡水市深州市双井开发区双井村东北角
联系电话	0318-7892355 18203333991

## 产品详情

波形护栏板产品特色：防腐性能好，抗老化，漂亮大方。装置简洁方便。

波形护栏板体系原理：

- 1、波形梁护栏板是半钢性护栏板的首要方式，它是一种以波纹状钢护栏板彼此拼接并由立柱支撑的接连布局。
- 2、波形护栏板用土基、立柱、横梁的变形来吸收磕碰能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行进方向，避免车辆冲未来外，以维护车辆和乘客，削减事端形成的丢失。P1o2i3u4
- 3、波形梁护栏板钢柔相兼，波形护栏板具有较强的吸收磕碰能量的才能，具有较好的视野诱导功用，能与路途线形相和谐，外形漂亮，可在小半径弯道上运用，损害处简单替换。交通部行业规范JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏板》

一、规范护栏板总长度4320毫米(装置结束后净剩4米)立柱距离4米。

- 1、两波形梁护栏板的宽度310mm，波高85mm,板厚：3mm、4mm;理论分量：3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.44kg;每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。
- 2、三波形梁护栏板的规范长4320毫米，波宽505毫米，波高85mm,板厚：4mm;理论分量：102kg,合作130\*130的方管立柱。

二、立柱：规范 114、140mm长度依据需求通常为1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4.5MM;理论分量：114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m.

三、规范段每公里用250块护栏板。立柱距离4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个,衔接螺栓250套，拼接螺栓2000套。

