

安斯福妙乐 混凝土密封固化剂施工工艺 滨州混凝土密封固化剂

产品名称	安斯福妙乐 混凝土密封固化剂施工工艺 滨州混凝土密封固化剂
公司名称	山东安斯福妙乐地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市北京路华侨大厦2807室
联系电话	15753239980

产品详情

对防静电地坪而言，首先要思索到涂层的防静电指标；其次，还有抗压强度、抗拉强度和耐磨性，以及通常的耐化学品性能。因此，混凝土密封固化剂品牌，在配方设计时基本上选用环氧树脂作为基料，添加导电物质、填料、溶剂及助剂，制成防静电地坪涂料

在防静电地坪涂料中，按涂料品种可分为自流坪涂料和溶剂型涂料两种：

防静电自流坪涂料：具有表面平整、硬度高、耐磨性好的优点。最适用于空气水平流层在1000级以上的场所

安斯福妙乐 混凝土密封固化剂，滨州混凝土密封固化剂，是一种无色、无味、无毒的液体密封剂，经过有效渗透(5—8mm)，混凝土中的化学成分发作深化化学反响，使其成分固化成一稳固实体，从而得到一个无尘、致密的整体，有效进步强度、密度和耐磨性。主要特性有：

1. 耐磨：混凝土密封固化剂能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体，增加硬度和密实度。经运用混凝土密封固化剂熟化后，混凝土密封固化剂厂家，耐磨度进步6倍以上。
2. 硬化：混凝土密封固化剂处置后，莫氏硬度 > 8，莫氏硬度进步33.3%。
3. 抗渗：混凝土密封固化剂能有效渗入到混凝土内，并与其发作化学反响，锁住里面的毛孔，对混凝土表面起到永世的密封效果，能有效抑止水、油和其它的表面污物进入混凝土内。

按所用导电材料可分为导电纤维类、导电云母粉类、导电金属粉末和导电助剂四种：

b.导电云母粉类

优点：优秀的导电性能，比重较低，混凝土密封固化剂施工工艺，吸油量较低，电阻值的控制较便当，能非常均匀地分散在涂层中，涂层电阻值均匀

缺陷：添加量大，本钱较纤维类高

山东安斯福妙乐地坪工程有限公司作为ASHFORDFORMULATM---安斯福妙乐在中国zhi定的企业代表，致力于向公众提供全fang位的推广和技术服务

安斯福妙乐-混凝土密封固化剂施工工艺-滨州混凝土密封固化剂由山东安斯福妙乐地坪工程有限公司提供。山东安斯福妙乐地坪工程有限公司（www.ashfordsd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安斯福妙乐——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市北京路华侨大厦2807室，联系人：秦经理。