

钢筋水泥管 安徽三江水泥制品 马鞍山水泥管

产品名称	钢筋水泥管 安徽三江水泥制品 马鞍山水泥管
公司名称	安徽三江水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

水泥管有裂纹怎么解决？

水泥管出现裂纹的解决办法？一般来说水泥硬结总是有些收缩，出现裂纹很正常。解决这个问题有这么几个办法：提高制品密实度，钢筋水泥管，减小水灰比，可以用减水剂，降低水泥用量，这个通过调整沙石级配达到，混凝土水泥管，注意石子不可过大，不然容易出现肉眼可见裂纹，加入一定的石棉纤维，可以使得裂纹变得均匀细小不影响使用且可提高产品强度，鉴于目前石棉的禁用，马鞍山水泥管，可以选择耐碱玻璃纤维。水泥中掺杂一定的膨胀水泥，这样可使得干缩裂纹消除，有些裂纹是生产工艺导致的，比如连续挤管容易出现横向的圆周裂纹。

水泥管的分类：其产品按照有无钢筋分为混凝土排水管和钢筋混凝土排水管，按照连接方式分为柔性接口管和刚性接口管两大类。水泥管的各类型产品都达到质量技术要求。要求混凝土强度等级不得低于c30；管子内、外表面应平整、管子无粘皮、麻面、蜂窝、塌落、漏筋、空鼓；混凝土管不允许有裂缝，钢筋混凝土管外表面不允许有裂缝，内表面裂缝宽度不得超过0.05mm，和缝处不应漏浆。

水泥管怎样接不漏水？要看你是承口管还是平口管，水泥管批发，要保证不漏水，基础一定要做好。施工方法如下：先浇好混凝土垫层后安管。管口对接平整，承口管应在管下口处垫适量的砂浆，以保证管口四周宽窄一致。塞缝抹缝，将管缝堵塞严密。支基础模浇灌管基础混凝土。根据管的大小一般采用90°~180°基础。最后在管缝处浇管带封口，详细做法参S5标准图集。只有严格按施工操作规范施工才能减少漏水。要不漏一点水必须采用柔性接口，即采用水泥管配套用的橡胶条胶圈接口。胶圈在可采购水泥管时向供货商一同采购。

钢筋水泥管-安徽三江水泥制品(在线咨询)-马鞍山水泥管由安徽三江水泥制品有限公司提供。安徽三江水泥制品有限公司（www.sjsng.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们

今后的合作愉快！