

# 中央空调 天津工业中央空调 昱星机电天津中央空调

产品名称	中央空调 天津工业中央空调 昱星机电天津中央空调
公司名称	天津昱星机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区阜盛道十六号增一号
联系电话	13920192898 13920192898

## 产品详情

### 、冷凝水管的安装：

冷凝水管从内机接出后至室外或地漏，至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后，就近落地，最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

### 5、安装外机：

做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物，所有落地脚必须安装减震块，保证外机运转正常。

### 6、抽真空：

外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空，把管内的空气抽出，保持管内干燥、无水分，否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶，天津工业中央空调，严重的会造成设备损坏。

规范：冷媒管需要连接上外机后进行操作；抽真空的时间一般多联机不少于两小时，一拖一风管机不少于20分钟。

### 7、充填冷媒：

上述工作完成后，则可以开启冷媒阀，释放出外机内自带的冷媒，天津中央空调安装公司，开机测试并检测压力，适当进行补充，直至调试完成，达到理想工作状态后即可。

中央空调，就是空调界女神般的存在，太多人想把它带回家，中央空调，又担心供不起它。毕竟在人们的传统观念中，家用中央空调是多机联动，开启一台主机就等于多台室内机同时启动，电费肯定不是小数目。然而事实真的是这样吗？今天我们就来为中央空调正一正名。此外，家用中央空调的耗电量主要

集中在压缩机和风扇上。由于使用变频压缩机，只是刚开启的时候能耗高，稳定下来后，用电量并不会比传统空调高，反而用的时间越长越省电。

中央空调的安装，能很好的隐蔽空调的巨大机身，并且有吊顶的搭配，不会出现直吹人的现象;中央空调在运行效率上，天津海信中央空调，具有良好的节能特点与运行率高的优势，是家中的空调安装的不二选择。

安装中央空调的五大注意事项—中央空调安装专业性

吊装内机时要注意两个步骤，内机离房顶距离不得小于1公分，这是为了避免机器运行时与墙顶产生共振。第二：内机吊装需考虑千分之五的坡度，这是为了避免冷凝水排不出去。

中央空调-天津工业中央空调-昱星机电天津中央空调(优质商家)由天津昱星机电工程有限公司提供。天津昱星机电工程有限公司(www.zhongyangkongtiaotj.com)为客户提供“空调,维修”等业务，公司拥有“昱星”等品牌。专注于其它等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。