

北京ISG型楼层供水泵规格 祁龙泵业

产品名称	北京ISG型楼层供水泵规格 祁龙泵业
公司名称	河北祁龙工业水泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳工业区
联系电话	13832208568

产品详情

根据ISG型楼层供水泵规格使用温度、介质的不同在该设备的基础上派生出热水管道泵、高温管道泵、腐蚀性化工泵、油泵等系列产品，该泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，ISG型楼层供水泵规格流量范围：1.5 ~ 1200m³/h，可用于园林喷灌、消防增压、环境温度<40℃，相对湿度<95%。

祁龙水泵厂生产ISG型楼层供水泵规格，如有需要，欢迎新老客户来电访问订购！！

ISG型楼层供水泵规格广泛应用于供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，楼宇生活给水，自来水管网增压，工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环，浴室等冷暖水循环增压及设备配套。ISG型楼层供水泵规格供输送qi油、柴油、煤油等石油产品。ISG型楼层供水泵规格供输送不含颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门。

ISG型楼层供水泵规格为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可像阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。