

碳钢螺旋盘管批发 佛山碳钢盘管 雅宣弯管厂

产品名称	碳钢螺旋盘管批发 佛山碳钢盘管 雅宣弯管厂
公司名称	滨湖区雅宣弯管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区南泉镇锡南路
联系电话	15951578801

产品详情

碳钢盘管用于换热器

关于碳钢盘管大家了解多少，下面小编给大家介绍一碳钢盘管用于换热器：

一、产品简介：碳钢盘管热交换器，是吸收了国际产品的热功性能和特点的基础上，由本公司与建筑设计院联合研制的新一代换热器，该产品结构新颖，组装简单，维修检查方便，性能卓越，采用了分离式螺旋盘管专利技术，结构形式为国内首创。兼有即热式加热复原能力强的特点，同时保证稳定的水温控制，避免复杂的安装及设备占用的庞大空间，愈来愈成为民用、商业、事业性及多用途大厦的优先选择换热器。

二、换热机理：碳钢盘管在加热过程中，其内部流动的热媒所产生的离心力，使盘管产生一种高频震动，并随着水温变化而自由伸缩，促使被加热介质产生扰动，破坏层流传热，使传热效率大幅度提高，传热系数 $K = 3000W/m^2 \cdot$ ，是一般管壳式换热器的三倍。

三、独具自动除垢功能：在运行过程中，螺旋形浮动盘管的频繁振动及随水温的自由伸缩，使可能在盘管外部形成的水垢自动脱落，无须实施专门的除垢措施而使正常使用水中断，并确保设备的热性能。

四、产品种类水平浮动盘管系列换热器适用于以蒸汽作为热源，按使用功能分为：R(热水型)、N(采暖型)、K(空调型)三种型号，其中R(热水型)按换热面积从 $3.41m^2 \sim 14.94m^2$ 有7种规格，N型、K型按换热面积从 $3.41m^2 \sim 39.40m^2$ 有12种规格。

碳钢盘管换热器适用于高温软化水作为热源，同样有R、N、K三种型号，碳钢螺旋盘管批发，其中R按换热面积从 $4.73m^2 \sim 16.60m^2$ 有6种规格，采暖型和空调型按换热面积从 $4.73m^2 \sim 39.40m^2$ 有10种规格。

适用场所如上所述，碳钢盘管适用于蒸汽作为热源的场合，用于高温软化水作为热源的场合。特别适用于设备安装、维修及运行情况有较高要求的场合。

碳钢盘管的着色方法

我们知道碳钢盘管是有一定的颜色的，碳钢盘管定做，为了让大家在加工的时候相对的简单，下面为您讲解下它的着色方法，请您认真的阅读下。

1、碳钢盘管的离子沉积氧化物或氧化物法，这种方法较为适合加工大批量产品，比方说我们平时带的手表，很多手表壳和手表带镀的都是钛金，碳钢盘管加工厂，颜色一般显现的是金黄色，这种方法的原理就是让不锈钢工件在真空镀膜机中进行真空蒸发镀，安徽碳钢盘管，因其成本较高，投资较大，所以并不适合于小批量产品加工。

2、高温氧化法是将工件保持在一定的工艺范围内然后浸入特定的熔盐中，经过一定的化学反应便形成一定厚度的氧化膜，从而呈现出多种不同色泽。

3、化学法就是在特定溶液中，通过化学氧化形成膜的颜色，但是须用参比电报的控制才能使产品色泽保持一致。“因可法”使用较为普遍。

以上就是对碳钢盘管简单介绍，相信大家也有了一定的了解。如果大家还存在其他问题，可以关注我们公司的网站，那里有大量的相关资讯。

大家对碳钢盘管变形是不是很苦恼，不知道该怎么办，下面小编为大家介绍一下碳钢盘管变形后的修整方法，一起来看一下吧。

碳钢盘管变形后的修整方法研究结果表明，带金属接头的复合材料壳体开口尺寸决定了前后封头的位移模式。前封头以复合材料部分的内压变形为主，在距离极孔约400mm位置处发生位移，其值为21.8mm。后封头以金属部分的内压变形为主，在后堵盖处发生位移，其值为30.4mm。

现在应该很多人知道碳钢盘管变形后的修整方法，希望小编的介绍会对您有用，您给我们公司一个支持，我们会还您一个质量的保证，您的光顾我会竭诚为您服务。

碳钢螺旋盘管批发-佛山碳钢盘管-雅宣弯管厂(查看)由滨湖区雅宣弯管厂提供。“波纹填料,槽钢弯圆,半圆弯管,封头盘管,U型管,”就选滨湖区雅宣弯管厂(www.wyxwg.com/),公司位于:无锡市滨湖区南泉镇锡南路,多年来,雅宣弯管厂坚持为客户提供好的服务,联系人:黄雪娟。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。雅宣弯管厂期待成为您的长期合作伙伴!