

红铁木防腐木|红铁木防腐木价格|红铁木防腐木厂家

产品名称	红铁木防腐木 红铁木防腐木价格 红铁木防腐木厂家
公司名称	上海熙享木业有限公司
价格	5600.00/立方米
规格参数	上海:熙享木业 x8:xx88 利比里亚:加蓬
公司地址	奉贤区大叶公路5995号
联系电话	18616214333

产品详情

红铁木防腐木|红铁木防腐木价格|红铁木防腐木厂家

红铁木防腐木厂家—上海熙享木业有限公司

翼红铁木又称非洲红菠萝格、非洲坤甸木、依奇木、金莲木、金丝红檀。隶金莲木科、红铁木属。产于热带非洲西部潮湿地带，常见的商品材主要有红铁木L.alata和剑叶红铁木L.alata和剑叶红铁木L.lanceolata。

红铁木木材识别方法：

- 1、红铁木，大乔木。材质甚重，强度高，其心材红褐色至暗褐色，边材粉白色。主要生长在雨林和沼泽地区。木材略具光泽、气味酸性，纹理直或略斜。结构中、均匀，生长轮不明显。
- 2、材质甚重，强度高，干燥很困难，握钉力差，木材耐久性好，具抗酸性，防腐济极难浸注。[1]木材加工困难。胶合、抛光性能良好。气干密度：0.97g~1.09g/cm³，密度可比印尼菠萝格。
- 3、内含白线，木射线甚窄。管孔主为径列复管孔(2个)，白色沉积物明显。轴向薄壁组织呈白色弦向细带状。心材暗红色至紫棕色。本属另一种五宝红铁木L.lanceolata，散生于几内亚，吉中红铁木质轻，强度低。横断面：心边材区别明显。心材暗红色质紫棕色，略具细条纹。边材浅玫瑰色，宽4-6cm。

红铁木防腐木防开裂的方法：

- 1、在施工中，假如可能的话，应该尽可能地使用现有的防腐木尺寸及外形，对浸渍材所做的任何加工，如钻孔、精刨、削切等会使浸渍材的使用寿命缩短。这样可以减少木材开裂的可能性。厚度大于38MM

的林方，为了防止其变形，可在其木芯一面的中央线上开一个宽10MM，深10MM的小槽。

2、尽量使用二级以上的防腐木方，由于其含水率为20%以下，可以有效地防止开裂与变形。若一定要使用含水率大于20%的等级，则在施工现场，木方的叠放应做到每层有10-20MM的缝隙，并在施工前能放置于现场72小时以上，并在此期间防止阳光的直接照射。建议在施工顶用热镀锌及的钉子或螺丝做连接及安装。

3、木材端头打腊或者木油处理，其6个面都要木蜡油处理油漆3遍以上。

4、在连接时应预先钻孔，这样可以避免开裂，胶水则应是防水的。

红铁木防腐木价格目前板材在5200-5600元/每立方，看规格大小定价。