

槐荫发电机出租（客户至上）

产品名称	槐荫发电机出租（客户至上）
公司名称	蚨祥机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	康明斯:槐荫出租发电机 5-2000:欢迎你 各地都有办事:静音环保
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18754182221 18754182221

产品详情

《槐荫发电机出租 出租发电机设备中心站》公司是专业从事柴油静音发电机、发电车租赁业务的公司，从2000年开始从事发电机组租赁业务，现有大中小型发电机、发电车组数百台，发电机电压{220/380}，赫兹{50}，功率;5KW 20KW 30KW 50KW 100KW 120KW 150KW 200KW 220KW 250KW 300KW 350KW 400KW .500KW 600KW 720KW 800KW 1000KW 1200KW 1500KW 1750KW 2000KW 2250KW普通型,静音型,移动型,车载型发电机组230余台，品牌:进口型 大宇，康明斯，沃尔沃，卡特，三菱，宝马等随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，是各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的首选。本公司专业员工现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机组的发电。提供完善、专业的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用。本公司发电机组最显著的特点是安全可靠、噪音低、节能环保。

《槐荫发电机出租 出租发电机设备中心站》

本公司长期合作于国家供电局、地铁项目、建筑等单位，合作的单位遍布全国。面向全国铁路、轨道交通建设、公路、隧道、桥梁建设、市政工程、房地产工程，工厂、饭店、商场、娱乐场所，企事业单位等提供租赁业务。

我们确保对外提供精良设备，派遣技术过硬技术操作员操作设备，我们的设备均为进口或国产原装设备，具有国内外品牌。先进的服务管理体系是我们的基础，快捷的反映是我们的优势，良好的信誉是我们的准则，让您永无后顾之忧是我们服务的承诺

柴油发电机出租调节器、风扇皮带及减压调整：一、调节器的调整，发电机组柴油机在运转过程中，经常会出现直流充电电流表指针不动、充电电流过大或立小等故障。在正常情况下，6Q-195蓄电他的充电电流为13A左右，电流过大会造成蓄电池使用寿命缩短，过小则不自暇蓄电弛按时充电由此就对调节器质量提出了更高要求。在装配试机时，如果充电电流表的指针指示超过18A，就要对调节器的内部弹簧进行调整。

柴油机在起动后，若充电电流超过百电池允许的最大充电电流的规定值，就要对调节器内部的限流弹簧

进行调节，使弹簧缩短，这时电流就会减小；反之，则增大。

在调节过程中注意不要用力过猛，应轻轻地进行，直到符合要求为止。

二、风扇皮带的调整

柴油机风扇皮带的调整有一定的要求。风扇皮带过紧，会使直（交）流发电机轴承、水泵轴承和风扇轴承的磨损加剧；皮带太松，又会造成风扇风量不足，影响冷却水的冷却效果，同时发电机输出电压下降，水泵流量降低，达不到使用效果。所以，一定要按使用要求对风扇皮带进行调整。正常情况下，在三角橡胶带中间位置，用29—49N（3—5kgf）的力向下按压胶带时，应能按下10~20mm，否则应对三角根胶带的张紧力进行调整。

三、减压调整

发电机组柴油机起动时，往往受天气或蓄电池电量不足的影响而难以起动手可采用对柴油机进行气门减压的方法来减小压缩比，改善起动阻力行起动。

此时，操作对柴油机进这种调整方法是将气门顶开，以减少曲轴转动阻力。若顶开得过大，则在活塞到达上止点时会与气门相碰而发生事故；若项开得过小，则又不能起到减压作用。所以，在调整前一定要用厚度适宜的工具进行减压，例如在起动前，可以用平口螺丝刀塞进摇臂与进气门杆或排气门杆之间，一个缸减压不够时可采用两个缸。减压起动后，要立即撤掉螺丝刀。采用这种方法时，最好把螺丝刀放入摇臂与气门杆之后，再盘动飞轮两周，观察气门会不会与活塞相碰，一切检查无误后再进行起动。柴油机起动后，在低转速时再把气口罩壳安装完毕。

此信息由康柴动力发电机组厂提供。康柴发电动力厂家公司拥有自己在工厂自主生产全新发电机机组，专业维修保养技术人员80人，城市客户保养维修，洽谈业务，2小时内抵达，全国城市20家子公司服务点，在长沙，福州，厦门，郴州，武汉，江西，广东，福建等省份均有分公司或销售部，能在最快时间为您提供服务，

《槐荫发电机出租出租发电机设备站》