

挤塑板厂家 安徽挤塑板 合肥诚艺

产品名称	挤塑板厂家 安徽挤塑板 合肥诚艺
公司名称	合肥诚艺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东经济开发区新安江路与金阳路交口
联系电话	17756031393

产品详情

冷库保温挤塑板施工工艺

墙面板施工方法：墙面板采用两层5cm挤塑板按照错缝铺贴

先把一层5cm挤塑板直接粘贴在墙上，再用10cm的塑料膨胀钉固定，按每平方3-4个胀钉，然后每张挤塑板侧面用聚胺脂灌缝粘接；第二层5cm挤塑板用聚氨酯胶错缝粘贴。

顶面施工方法

屋顶施工：先把一层8cm挤塑板吊装在工形钢梁上，再从里面喷涂3cm聚氨酯进行密封。

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，挤塑板厂家，在低温情况下，阻燃挤塑板厂，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。

影响挤塑板阻燃的因素：

阻燃剂因素

阻燃剂的种类按外观分三种：粉状、颗粒和母粒。母粒是阻燃剂加上塑料载体、分散剂经过挤出机加热

制成颗粒，其中阻燃剂成分会占到40%-50%，母料的分散性好、使用卫生无粉尘，缺点是使用成本高，阻燃经过一次加工不可避免的会有一些损耗。粉状阻燃剂使用时间最早，安徽挤塑板，也最为广泛，经济性好、阻燃效果好，防火挤塑板多少钱，缺点是与塑料颗粒比重不同，容易分层。颗粒型阻燃剂是粉状阻燃剂经过干法挤出制成颗粒，不添加任何杂质成分，不经过热加工没有物料分解损失，他的成分与粉状相同、用量一样，颗粒比重与PS粒料接近，解决了粉状产品分散不均的问题，现已广泛使用。

挤塑板厂家-安徽挤塑板-合肥诚艺由合肥诚艺保温材料有限公司提供。挤塑板厂家-安徽挤塑板-合肥诚艺是合肥诚艺保温材料有限公司（www.hfcybw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。