

# 浙江东元风机盘管 东元风机盘管批发 东展空调设备

产品名称	浙江东元风机盘管 东元风机盘管批发 东展空调设备
公司名称	苏州东展空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区狮山路229号百合花公寓7幢804室
联系电话	13914978065

## 产品详情

苏州东展空调设备有限公司专业提供空调设备

### 立式暗装风机盘管

- 5. 对于双管制水系统（适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统）的风机盘管机组，东元风机盘管批发，只配置一组盘管，冬夏供热/供冷兼用机型。对于四管制水系统（适用于供热/供冷频繁转换的空调系统）的风机盘管机组，东元风机盘管厂家，应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
- 6. 对低温、蓄冷空调系统，应选用大温差机组。

苏州东展空调设备有限公司专业提供风机盘管

### 风机盘管的换热性能

风机盘管风量一定，供水温度一定，供水量变化时，制冷量随供水量的变化而变化，根据部分风机盘管产品性能统计，当供水温度为7℃，供水量减少到80%时，制冷量为原来的92%左右，浙江东元风机盘管，说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。

风机的选型一般按下述步骤进行:

- 1、计算确定场地的通风量

[1]风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速.所以风量计算也很简单.直接用公式 $Q=VF$ .便可算出风量.

风机数量的确定 根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得风机数量.

计算公式: $N=V \times n/Q$  其中:N--风机数量(台), 东元风机盘管售后维修, V--场地体积( $m^3$ ),  
n--换气次数(次/时), Q--所选风机型号的单台风量( $m^3/h$ ). 风机型号的选择应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧).实现良好的通风换气效果.排风侧尽量不靠近附近建筑物.以防影响附近住户.如从室内带出的空气中含有污染环境.可以在风口安装喷水装置.吸附近污染物集中回收.不污染环境。

浙江东元风机盘管-东元风机盘管批发-东展空调设备(推荐商家)由苏州东展空调设备有限公司提供。浙江东元风机盘管-东元风机盘管批发-东展空调设备(推荐商家)是苏州东展空调设备有限公司 ([www.szdongzhan.com](http://www.szdongzhan.com)) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 汪新国。