

EPS复合石膏保温板 挤塑板 武汉卡普乐新型建材

产品名称	EPS复合石膏保温板 挤塑板 武汉卡普乐新型建材
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

作为一种新型环保材料，xps挤塑板因其良好的保温性能，挤塑板，高抗压强度和较强的尺寸稳定性而受到许多新老朋友的欢迎。它常用于建筑物的外墙保温，房屋的墙面装饰，冷库冷藏车，EPS复合石膏保温板，机场跑道，高速公路等.XPS挤塑板的通用规格可从以下几个方面来理解：阻燃性，后续加工，边缘结构，抗压强度，颜色，xps复合石膏保温板，尺寸等。

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

用于地板采暖的特殊挤压板的耐压要求必须高于200KPA。高速公路XPS需要高于X250和W300标准。在屋顶和墙壁保温层上，压缩要求相对较低。因此，XPS挤塑板批发，在确定挤出板时，需要根据用途研究抗压强度。三，看挤压板的燃烧性能主要分为B1（易0燃），B2（可燃），B3（易0燃）。阻燃挤塑板是添加到挤出板生产中的阻燃剂。因此，当部分施工期短且不易着火时，建议使用B3。价格更优惠，更安全，更环保

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑板施工方案

质量检验标准

1、保证项目:

- 1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标，聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。
- 2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。
- 3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

2、基本项目:

- 1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30-50%
- 2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
- 3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。
- 4)网格布应横向铺贴，压粘密实，不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接宽度不小于80。
- 5)聚合物砂浆厚度不宜大于4，首层不大于5。

EPS复合石膏保温板-挤塑板-武汉卡普乐新型建材由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。EPS复合石膏保温板-挤塑板-武汉卡普乐新型建材是武汉卡普乐新型建材有限公司（www.whkpl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈家友。