

# 养殖场用静音7kw小型柴油发电机组

产品名称	养殖场用静音7kw小型柴油发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区
联系电话	13761054031

## 产品详情

养殖场用静音7kw小型柴油发电机组无刷同步交流发电机和柴油机曲轴同轴安装，可以利用柴油发电机组的转动来驱动发电机转子，利用“电磁感应原理，发电机输出感应电动势，闭合负载电路产生电流。大泽动力发展历程，这一切都离不开社会各界成功人士和中小企业的信任和支持，让大泽动力品牌有了今天的成就

养殖场用静音7kw小型柴油发电机组大泽动力常萌提醒大家机器在使用时必须懂得工具的使用范围和界限。尽量避免在大风沙、沙尘较多的地方使用发电机组，因为空气滤清器很容易被堵塞。新型柴油发电机不仅在体积上减小了，而且耗油量也大大减小，为后期使用减少了不少得费用。

大泽动力常萌提供柴油机和汽油机的主要区别:

- 1)气缸内压力不同。柴油机在压缩行程中压缩空气。汽油机在压缩行程中压缩汽油和空气的混合物。
- 2)点火方式不同。柴油发动机依靠雾化柴油燃料喷射到高压气体中;汽油发动机由火花塞驱动。
- 3)适用于适合于户外施工的不同柴油发电机，长期使用适合临时停电的汽油发电机，作为应急设备。

养殖场用静音7kw小型柴油发电机组参数：

型号：TO7900ET-J

### 发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 ( V-A )

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO190F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：80\*75mm

发动机功率：16HP

压缩比：19:1

### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

整机电保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950\*570\*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消声装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997