

水泥隔墙板厂家直销价 密元建筑建材 沂源水泥隔墙板

产品名称	水泥隔墙板厂家直销价 密元建筑建材 沂源水泥隔墙板
公司名称	潍坊市密元建筑建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处民营经济工业园(李家庄子村)
联系电话	13176461677

产品详情

GRC轻质隔墙板规格市面上常见的有9公分厚、12公分厚、15公分厚、20公分厚，GRC轻质隔墙板能在无任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水、防潮性能，水泥隔墙板安装费用，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。陶粒泡沫轻质表面的水泥纤维及其内部的组成材料都具有良好的隔音效果，90mm厚的墙板隔音量43dB，其隔声效果符合国家住宅的隔声要求，大大高于其他砌砖墙体的隔声效果。

水泥隔墙板

轻质墙板安装要求（二）

密元轻质墙板安装要求（二）：

1、贴网布：七天后，水泥隔墙板厂家直销价，板墙接缝企口处，板墙与结构墙相接阴角处，用胶布粘贴50mm、100mm宽玻纤带，要求贴平，不起皱，沂源水泥隔墙板，玻纤带处胶灰和企口平，水泥隔墙板有哪些，严禁突出墙面。因材料内应作用和外力作用，板边和胶灰结合处必然生成小裂缝、裂纹，外贴玻纤带的目的是防止内部裂纹、裂缝顺利延伸到墙装饰层表面。

2、验收：验收整体墙按层或按户验收，合格后，再交付其他工种施工。

3、清扫：交工前，对房间彻底清扫，清除杂物，把施工垃圾及时装袋运出，存放固定地点。

4、安全和文明施工：遵守工地各项安全生产制度、文明施工制度，安全使用射ding枪、安全使用

密元 GRC轻质内墙板具有轻质、高强和防火等特点，较普通砖可提高室内使用面积5%左右，具有较好的社会效益和经济效益。但是，由于GRC板在预制、安装和面层施工过程中存在一些缺陷和偏差，致使GRC轻质内墙板容易出现板缝开裂、装饰层空鼓等质量问题，影响使用范围。

这些裂缝大都出现在：板与板拼缝处，板与梁、柱之间，门窗洞口四周；板自身和装饰面层起鼓也会出现一些不规则裂缝。

其原因主要是：板缝构造不合理，接缝砂浆养护不及时、时间过短；接缝砂浆采用普通砂浆；板与现浇板、梁、柱之间连接方法不当；门窗洞口加固不当；GRC板自身强度不够；出釜时间短；GRC板表面脱模剂形成隔离层；砂浆配合比不当；装饰层完成后未进行喷水养护等。

水泥隔墙板

水泥隔墙板厂家直销价-密元建筑建材-沂源水泥隔墙板由潍坊市密元建筑建材有限公司提供。潍坊市密元建筑建材有限公司（www.myjzjc.com）在耐火、防火材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，密元建筑建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。