

中国加能阀门美标伞齿轮闸阀

产品名称	中国加能阀门美标伞齿轮闸阀
公司名称	加能阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区龙湾工业基地B-03阀门基地
联系电话	13758815955

产品详情

1.产品的设计制造符合美国国家标准ANSI B16.34，美国石油学会标准API6D和API600要求。

2、结构紧凑、体积小、刚性好、密封安全可靠。

3、关闭件(闸板)采用弹性结构，在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此，密封可靠，并且不会产生闸板楔柱

型号Z541H-16C Z541H-40C Z541W-150L

主体材料不锈钢，铸钢，碳钢连接形式法兰，焊接

公称通径DN200-DN800 mm压力范围1.6-6.4 Mpa

适用介质水，油品，蒸汽，类等空气、氮气、氨、适用温度-160-550

适用范围石油、化工，电力，冶炼，水处理，建筑，造船和食品机械等行业产品别名伞兵齿轮闸阀
Z541W/H/Y

Z541W-150LB Z541W-300LB Z541W-600LB

美标闸阀特点

1、产品的设计制造符合美国国家标准ANSI B16.34，美国石油学会标准API6D和API600要求。

3、关闭件（闸板）采用弹性结构，在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此，密封可靠，并且不会产生闸板楔柱。

4、通径大于等于NPS10"，压力级150磅级和通径大于等于NPS6"、压力级600~2500磅级的手动阀门，其操

作装置中配有滚动轴承，启闭轻松。

5、主体材料，内件材料，填料，垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。

6、NPS 10"的闸阀，其阀座可为更换式内螺纹连接的阀座，可任意组合与关闭件密封面材质配对，以满足工况要求，延长使用寿命。