

全自动机械杂质测定仪

产品名称	全自动机械杂质测定仪
公司名称	广州万慕仪器有限公司
价格	15000.00/1
规格参数	万慕仪器:真空滤吸 WM639:金属浴保温 佛山禅城区:程序控制压力平衡
公司地址	佛山市禅城区张槎一路华南生命科学园
联系电话	18125756844

产品详情

- 1、严格执行国家、行业标准GB/T511-2010。广泛适用于石油、化工、冶金、电力、交通、商检及科研等部门。
- 2、主机核心采用德州仪器AM3354处理器，Cortex-A8内核，1GHz主频；系统Windows Embedded Compact 7实时工控系统，真正实现了仪器操控的现代化、智能化
- 3、显示器采用7.0英寸真彩色TFT-LCD液晶显示屏，全中文操作界面，显示细腻直观大方。
- 4、键盘采用触摸按键、无机械触点、防尘防水、抗射频干扰、使用寿命更长。
- 5、温度测控采用原装进口PT100铂电阻温度传感器，高精度AD转换器，优良的线性化数学模型，独特的控制算法，使得温度的测控更快速、准确、稳定。
- 6、真空吸滤，缩短实验时间。吸滤系统：内置真空泵，由单片机自动控制，无需人为操作。吸滤压力可手动调节，两组分别工作。
- 7、自动连续供样，数控阀门自动控制。
- 8、吸滤漏斗金属浴保温。

1油样控温范围：室温 ~ 150

u 吸滤漏斗金属浴保温：室温-100

u 控温精度：0.1

u 压力平衡：30 Kpa ~ 100 Kpa；

u 压力控制：程序控制压力平衡；

u 吸滤膜滤片直径：47-50mm

u 环境温度：室温 ~ 45

u 环境湿度： 85%

u 电源电压：220 ± 5% V.AC

u 电源频率：50 ± 1% Hz

u 消耗功率：800W

u 仪器重量：30Kg