

山东洲川 聚四氟乙烯板楼梯滑动支撑批发价 蚌埠聚四氟乙烯板

产品名称	山东洲川 聚四氟乙烯板楼梯滑动支撑批发价 蚌埠聚四氟乙烯板
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

楼梯四氟板主要是使用在工程楼梯是一种硬质聚四氟乙烯楼梯支座，在现在楼梯使用中相当广泛。因为楼梯间不参与结构整体抗震计算，根据限行规定需要设计滑动支座。楼梯使用的四氟板品种规格必须符合设计要求和施工规范规定。要求聚四氟乙烯板表面平整、洁净、表面无受损处。

使用方法：楼梯专用聚四氟乙烯板一般厚度在5mm；其长度为楼梯板长；宽为踏步宽。对楼梯四氟板进行裁割需要使用型材切割机进行剪切。楼梯四氟板安装完毕后，在容易受污染的部位用胶纸铁盖或使用塑料薄膜覆盖保护，聚四氟乙烯板楼梯滑动支撑批发价，容易被划碰的部位，聚四氟乙烯板桥梁减震垫板专用，应设安全护栏保护。

聚四氟板材简介：

聚四氟乙烯板适用于-180 —250 温度下，聚四氟乙烯板加工楼梯滑动支座，在各种腐蚀性介质中工作的衬垫，蚌埠聚四氟乙烯板，密封件和润滑材料，还制成在各种频率下使用的电绝缘另件等。

一、外观：

- 1、板材的颜色为树脂本色。
- 2、应质地均匀，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。
- 3、允许有轻微云斑状的松紧现象。
- 4、允许有10 × 10cm²面积上存在直径为0.1-0.5mm非金属杂质不超过1个，直径为0.5-2mm的非金属杂质不超过1个。

二、主要技术指标：

表观密度 g/cm³ 2.10—2.30

拉伸强度 MPa 15.0

断裂伸长率 150

解电强度 KV/mm 10

危险特性：粉体与空气可形成爆性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆烈。受热分解放出有害的氟化物气体。有害燃烧产物：二氧化碳
灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具，穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

山东洲川-聚四氟乙烯板楼梯滑动支撑批发价-蚌埠聚四氟乙烯板由山东洲川环保科技有限公司提供。山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东洲川和您携手步入辉煌，共创美好未来！