市内用市话全塑电缆的结构HYAC

产品名称	市内用市话全塑电缆的结构HYAC
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:市内用市话全塑电缆的结构 HYAC:全塑电缆 河北:廊坊
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

市内用市话全塑电缆的结构（H）凡是电缆的芯线绝缘层、缆心包带层和护套，均采用高分子聚合物塑料制成的，就称为全塑电缆。自承式全塑电缆（HYAC）：自承式全塑电缆有同心式结构和葫芦型结构两种，常用的HYAC型自承式全塑电缆为葫芦型结构。导线：退火裸铜线，直径为、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9；按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。把单根绝缘线按不同节距扭绞成对，以限度地减少串音，并采用规定的色谱组合，以便识别线对。缆芯：:缆芯结构以25对为基本位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带包扎，以便识别不同单位。100对以上的电缆加有1%的预备线对。屏蔽：屏蔽层采用轧纹金属带纵包于缆芯包带的外面并两边搭接牢固。屏蔽层的金属带表面涂敷塑料薄膜，便于与护套粘接，以防止屏蔽层受到腐蚀。