陕西金利达国标钢筋套筒

产品名称	陕西金利达国标钢筋套筒
公司名称	陕西金利达建筑工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	金利达:1 25:1 山东:1
公司地址	陕西省西安市未央区北辰大道9号1排13-15号
联系电话	18700585111 15596819121

产品详情

陕西直螺纹套筒接头的加工要求：

1）直螺纹钢筋接头的加工应坚持丝头端面的根本平坦，使装置扭矩能有效形成丝头的彼此对顶力，消除或削减钢筋受拉时因螺纹间隙造成的变形，强调直螺纹钢筋接头应切平或镦平后再加工螺纹，是为了避免因丝头端面不平造成触摸端面间彼此卡位而消耗大部分拧紧扭矩和削减螺纹有效扣数；

2）墩粗直螺纹钢筋接头有时会在钢筋镦粗段产生沿钢筋轴线方向的外表裂纹，国内外实验均表明，这类裂纹不影响接头性能，本规程充许呈现这类裂纹，但横向裂纹则是不允许的；

3）钢筋丝头的加工长度应为正公役，确保丝头在套筒内可彼此顶紧，陕西直螺纹套筒以削减剩余变形；

4）螺纹量规检验是施工现场操控丝头加工尺度和螺纹质量的重要工序，产品供货商应提供台格螺纹量规，对加工丝头进行质量操控是负责丝头加工单位的职责。

陕西直螺纹套筒接头的装置 直螺纹钢筋接头的装置质量应契合下列要求：

1）装置接头时可用管钳扳手拧紧，应使钢筋丝头在套筒中心位置彼此顶紧。标准型接头装置后的显露螺纹不宜超越2p。

2）装置后应用扣力扳手校核拧紧扭矩，拧紧扭矩值应契合本规程下表的规则。 钢筋丝头

在套筒中心位置应彼此顶紧，这是削减接头剩余变形的最有效的办法，是确保直螺纹钢筋接头装置质鼍的重要环节；陕西直螺纹套筒规则显露螺纹不超越2p是避免丝头没有完全拧人套筒的辅助性查看手法；

相关文章

我们的地址：陕西省西安市未央区北辰大道9号1排13-15号电话：18700585111联系手机：15596819121期待您的咨询

我公司主要经营钢筋套筒，套丝机，扎丝，铁丝，建筑辅材

陕西金利达建筑工程有限公司地处西安市未央区，是开发、生产、销售、承接钢筋机械连接产品的专业公司。 公司经营范围包括：钢筋直螺纹滚丝机床、套筒、套丝机、滚丝机、直螺纹建筑机械的研发、生产、销售。建筑辅材、新型建筑器械的销售等。 陕西金利达建筑机械有限公司是高新技术企业，生产设备齐全，检测手段完备，质量管理体系健全。目前主要生产各种规格的建筑钢筋连接产品，及相关施工辅助工具，钢筋剥肋直螺纹滚丝机、直螺纹连接套、滚丝刀、剥肋刀，拧紧扳手、套筒、丝锥和配套的专用用具。 陕西金利达建筑机械有限公司本着以人为本、以信为先、以质量求生存、以合作求共赢的经营理念与建筑界各位精英通力合作，共创美好未来。