

点胶系统|落地式点胶机|日成精密

产品名称	点胶系统 落地式点胶机 日成精密
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:日成精密 电源:220V 压力:0.5MPA
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

产品详情

精密视觉双组份螺杆阀点胶系统

落地式三轴点胶平台，视觉精确定位点胶轨迹，搭载高精度双组份螺杆点胶阀，实现对不同粘度流体的精确定量点胶。高钢度型材机身，机台隔音罩降噪，占地面积小，移动方便，美观大方；维护简单，清洗方便、应用广泛、操作灵活、运行稳定、重复精度高。

特点及优势：

视觉定位系统精确定位离线式点胶

双伺服螺杆阀调速，配比灵活

简单可调的双组份混合比

定子耐介质腐蚀，使用寿命长

点胶重复精度可达99%

最小点直径0.2mm

混合比1:1-10:1可调

可接真空压力罐上胶

技术参数：

型号

RCL-441-600DW

RCL-441-600DS

工作行程 (X/Y/Z)

400*400*100mm(行程可选)

最大移动速度

500mm/s

Z轴负载

5kg

5kg

平台负载

10kg

10kg

驱动方式

闭环步进马达+同步带

伺服马达+滚珠丝杆

控制方式

手持式教导器

工控电脑+视觉编程系统

程序储存

999组

999组

定位方式

/

CCD视觉系统定位

对针方式

视频对针系统 (可选配)

视觉点胶系统针头校正

激光测高

可选配

重复精度

$\pm 0.1\text{mm}$

$\pm 0.02\text{mm}$

点胶精度

99% (相同压力及温度条件下)

阀体电机转数

1 - 120r/min

最小出胶量

单泵0.005 ml

最大出胶量

单泵7.2 ml/min

供料方式

30CC/50CC/压力罐上胶(均可)

输入电压

AC220V/50HZ

输入压力

0-6 bar

输出压力

0 - 20 bar

适用物料类型

双组份AB胶专用

适用物料粘度

0-1000000cps

标准项目

落地式三轴点胶设备

精密双组份螺杆点胶阀PSV-FLOW600D

阀体控制器

选配项目

任意点胶阀

针嘴制冷装置

断胶装置

工件加热

增压系统

传感器监测装置

不间断电源

压力罐上胶装置（1-15L可选选）