

冷床生产 河北冷床 张家港长力机械

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 冷床生产 河北冷床 张家港长力机械 |
| 公司名称 | 张家港长力机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 张家港市乐余镇乐丰路6号 |
| 联系电话 | 18261888010 |

产品详情

6米固定站式捣固焦炉成套装备包括捣固、装煤、推焦、导烟、拦焦等关键设备，是为满足炼焦行业中6米捣固焦炉而开发的核心装备，可将焦煤和弱黏结性煤、气煤或高挥发分煤等劣质煤配煤后捣固压实、装煤炼焦。目前国内制造的5.5米以下捣固焦炉装备，河北冷床，普遍存在捣固机锤杆稳定性差、煤饼脱模难并易塌、装煤除尘效果差、关键部件寿命短、设备使用效率低等问题。

熄焦车工作原理及结构

结构 熄焦车是由车架、转向架、前后端壁、前侧壁、左右车门、中间壁、底板、栅栏以及开门机构所组成。前后端壁、前侧壁、底板、车门、中间壁上都装有耐热板，耐热板由铸铁制成。底板与前侧壁之间用铸钢斜撑支撑，冷床生产，以加强车厢的强度和刚性，并减少前侧壁因受热而引起的变形。底板与水平面成28°斜角，冷床规格，以便卸焦时让焦炭顺利流出。 **工作原理** 熄焦车是通过电机车牵引的，开门气缸的气源在电机车上，来自电机车的压缩空气通过软管连接器，以及气路传给气缸。电机车可以在熄焦车两端挂钩牵引，压缩空气可以在熄焦车的两端接通，冷床结构，当电机车在熄焦车的左端挂钩时，关闭熄焦车上气路的右端球阀，反之，当电机车在熄焦车的右端挂钩时，关闭熄焦车上气路的左端球阀。

捣固机操作者基本要求

捣固机操作者基本要求：

- 1、具备高中以上文化程度或三年以上类似机电设备操作经验，具有一定的机电知识；

- 2、上岗前必须经过岗位培训；熟悉《操作使用说明书》内容
 - 3、上岗前基本掌握捣固机结构和工作原理；
 - 4、同时掌握摇动给料机的操作知识和捣固机与装煤车的对位联锁知识，确保捣固机具备工作条件。 5
- 、捣固工素质直接影响到捣固焦炉生产的稳定性，因而应当由责任心强，观察思考能力强的员工担当。
人员配置必须相对固定

冷床生产-河北冷床-张家港长力机械由张家港长力机械有限公司提供。冷床生产-河北冷床-张家港长力机械是张家港长力机械有限公司（www.cljx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。