

脱硫石膏粉结晶水含量测定仪技术参数

产品名称	脱硫石膏粉结晶水含量测定仪技术参数
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500CS 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

可广泛应用于各种天然石膏粉、脱硫石膏粉、磷石膏粉、建筑石膏粉、生石膏粉、熟石膏粉、粉煤灰、石膏缓凝剂、电厂石膏、煤粉、非金属粉矿粉、碳酸钙粉、滑石粉等样品的水分含量测试，是石膏粉厂、电厂石膏、石膏砂浆、石膏板材、建筑石膏（水泥、石膏、石灰）等行业在生产过程中检验附着水、结晶水的理想仪器。

石膏三相分析：

石膏的相组成分析生石膏经过煅烧后，成为熟石膏（建筑石膏）。由于煅烧过程中工艺参数的变化，在熟石膏中半水石膏、无水石膏、二水石膏的含量也有很大差异。这种差异表现在对建筑石膏的质量影响上，如建筑石膏的标准稠度、凝结时间、抗拉强度等指标，石膏粉设备都受到建筑石膏中各种脱水相含量的影响。为了及时调整工艺参数，达到生产上的稳产高产，需要一种快速测定建筑石膏中脱水相组成的方法，以便根据测定结果及时调整生产工艺参数。

传统的三项分析需要先检查石膏的附着水，结晶水之后，采用其他方法（差示扫描量热法）进行石膏相组成分析，此方法需要选取参比样，而且计算过程较为复杂，时间长久，而快速、可靠的深圳莱希特LXT-500CS脱硫石膏粉结晶水含量测定仪，一键式操作，自动称重、计算、锁定水分含量值%，对石膏粉的附着水、结晶水快速检测，结合改进的脱硫建筑石膏相组成分析方法，大大缩短了试验时间，有利于厂家对产品品质的控制及改进。

深圳莱希特LXT-500CS脱硫石膏粉结晶水含量测定仪方法：

- 1、接通电源，开机通电
- 2、取样，放入样品盘中，样品最好大于0.5g
- 3、开始测试

4、测量完毕，仪器显示最后的水分值结果（%）。

深圳莱希特LXT-500CS脱硫石膏粉结晶水含量测定仪参数：

1.最大称量值: 90g

2.显示分度值: 0.005g (5mg)

3.可读性: 0.01%

4.水分测定范围：0.01-100%

5.称重传感器: 进口电磁力传感器

6.温度范围：室温 ~ 230

7.加热源: 钨卤环形灯

8.加热程序：标准、快速、阶梯

9.干燥方式: 自动、定时、手动

10.加热时间范围：1~99分钟

11.测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

12.秤盘尺寸: 直径90 (mm)

13.显示器：LCD液显

14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备（选配）

15.外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

深圳莱希特LXT-500CS脱硫石膏粉结晶水含量测定仪售后服务：

1、产品免费保修一年，终身提供技术支持与服务。

2、我司对提供相关的检测技术，免费进行电话指导及操作培训。

3、售后专员定期进行电话跟踪回访，及时了解设备使用状况，降低因使用人员操作不当所引起的仪器故障。

4、我司在接到用户报修时，1小时之内响应并给出解决方案。

5、优质的售后服务团队让您放心，售后服务有保障。

脱硫石膏粉结晶水含量测定仪技术参数