

frpp管 星扬管业

产品名称	frpp管 星扬管业
公司名称	镇江星扬电气管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市经济开发区港茂路8号
联系电话	13305288155 13305288155

产品详情

FRPP管的热风焊连接

- 1、焊条材料的化学成分要让管道焊接的强度要求。
- 2、热风焊接时，加热温度应符合以下规定：190-240 。
- 3、焊条和焊接表面要清洁、干净。
- 4、焊缝应自然冷却。
- 5、焊缝排列应紧密，不应有空隙。
- 6、焊条和管材要同时处于熔融状态进行焊接，不应有烧焦和分解现象。
- 7、焊缝表面应平整，frpp加筋管，不应有波纹形及焊条吹毛现象。
- 8、焊缝的强度不得低于设计规定的强度。

FRPP管材检查井流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平，frpp管，流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧；FRPP管材检查井污水流槽的高度应与主管内顶相平，下半部分是主管半径相同的半圆弧，上半部分与两侧井墙相平行，宽度与主管管径相同。

严格控制FRPP管材检查井踏步、井圈、井盖的安装质量。要使用灰口铸铁踏步，安装要牢固，污水井踏步要涂防锈漆，安装井圈要座浆饱满，井盖和井圈要配套。在交通量大的FRPP道路上要安装重型井盖。

FRPP建筑排水管。多次相关试验都说明：要使建筑排水FRPP管的全部指标符合国家标准GB/T5836.1-92，其配方中每百份FRPP树脂中的碳酸钙含量不能超过30份。但是目前我国市场上的FRPP建筑排水管，即使在部分颇具市场认可度的产品中其每百份FRPP树脂中碳酸钙的含量也超过了60份。而对于一些劣质品，每百份FRPP树脂中碳酸钙的含量甚至达到了300份或400份，frpp管，其产品价格仅只有FRPP树脂价格的一半或更低。让人奇怪的是，frpp模压管，恰恰就是这类劣质低价的产品却在市场上大受欢迎。应该说，在我国目前的市场上，已经很难找到符合国标的建筑排水管。如果有，也只能在国家的产品质量检测中心找到，而这些所谓的达标管，也是企业为了得到检测报告而生产的“

frpp管-星扬管业(查看)由镇江星扬电气管业有限公司提供。镇江星扬电气管业有限公司(www.xydqgy.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏 镇江 的塑料管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领星扬管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！