

# 15千瓦纯铜发电机报价多少

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 15千瓦纯铜发电机报价多少              |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036   |

## 产品详情

15千瓦纯铜发电机报价多少，

欧洲狮发电机组的运行中，机油压力低会造成机组各传动部件润滑不良，如果油路堵死还会出现拉缸、抱缸、轴承间隙过大等现象，直接影响欧洲狮发电机组的正常使用。柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警，

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 955cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-292FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

有条件的应配置灭火装置。在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 消声器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。柴油发电机基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有用防震垫或用底脚螺栓。机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。柴油发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可