

# 车载侧向天线升降杆，军用通信天线升降杆

产品名称	车载侧向天线升降杆，军用通信天线升降杆
公司名称	郑州万佳防雷有限公司
价格	1800.00/根
规格参数	品牌:郑州万佳 包装:滚塑箱，铁箱，木箱 高度:3-35米
公司地址	wanjia1618@163.com
联系电话	86-37169103791 15003830805

## 产品详情

车载侧向天线升降杆，军用通信天线升降杆

通信天线升降杆，升降式避雷针说明

- 1、杆体采用高强度铝镁合金型材，强耐腐蚀，防水防尘，缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联接；
- 2、结构紧凑，由手动升降避雷针、固定支撑、手摇把、拉线组成，升高可至20米，伸缩最小长度可至4米，可在任意高度位置自锁，不下滑；
- 3、配套固定拉线盒、地钉等附件齐全，且略有富余；
- 4、抗风能力强，安装牢固后最大抗风8-10级；

手动升降杆安全使用规定

- 1、升降杆应安装在牢固的基础上，使其不倾斜、不下沉。
- 2、升降杆应在垂直地面的情况下升降。
- 3、手动升降杆下数第二节由丝杠带动下降，其余均为自重下降，当发现下降不畅时（表现为两侧钢丝绳

松弛、弯曲)，此时应用力向下拉亚拉线下降，并同时摇手摇把下降，若无拉线盒拉线，先晃动升降杆，当升降杆上弯曲拉线槌之后，再摇手摇把降下升降杆。

4、升降杆应按规定承载重量，承载不能过载，同时防止偏载。

5、升降杆升高高于10m，或承载大于30kg应安装拉线系统。

#### 手动升降杆的保养

1、升降杆降下闭合前应晾干。

2、露天存放应戴上防水，防尘罩。

3、长期不用或在雨季每半个月升起晾干一次，非雨季每一个月晾干一次。

4、每年或淋雨之后，应平放摇出杆体（伸出的杆体用托架托起）用油棉布擦拭钢丝绳和用毛刷除去滚动轮周尘土。