

# 工藤好利旺真空泵 大功率好利旺真空泵 好利旺真空泵

产品名称	工藤好利旺真空泵 大功率好利旺真空泵 好利旺真空泵
公司名称	东莞市工藤机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区颐和大厦808室
联系电话	13825795017

## 产品详情

在有机化学实验室里常用的减压泵有水泵和真空泵两种，若不要求很低的压力时，可用水泵，如果水泵的构造好且水压又高，抽空效率可达1067~3333Pa(8~25mmHg)。所能抽到的低压力理论上相当于当时水温下的水蒸气压力。例如，水温25、20、10℃时，好利旺真空泵，水蒸气的压力分别为3192、2394、1197Pa(8-25mmHg)。用水泵抽气时，应在水泵前装上安全瓶，以防水压下降，水流倒吸；停止抽气前，大功率好利旺真空泵，应先放气，然后关水泵。

粗真空系主要用来抽除空气和其它有一定腐蚀性、不溶于水、允许含有少量固体颗粒的气体。广泛用于食品、纺织、化工等行业的真空蒸发、浓缩、浸渍、干燥等工艺过程中。该型泵具有真空度高、结构简单，好利旺真空泵滤芯，使用方便、工作可靠、维护方便的特点。主要用于粗真空。抽气量大的工艺过程中。它主要用来抽除空气和其它无腐蚀，不溶于水，好利旺无油真空泵，含有少量固体颗粒的气体，以便在密闭容器中形成真空。所吸气体中允许混有少量液体。它被广泛应用于机械、制药、食品、石油化工等行业中。

国外干泵市场的不断增长，其主要驱动来自于半导体行业、化学工业、薄膜产业的迅速发展。在日本，半导体行业已全部用干式真空泵代替油封式机械泵，欧美半导体行业45%以上用干式真空泵代替了油封式机械泵，大大提高了产品的性能和质量。为了满足不同应用领域和不同工况的要求，国外有多级罗茨真空泵、多级爪式真空泵、螺杆式真空泵、涡旋式真空泵、往复式活塞真空泵以及涡轮式无油真空泵等。极限压力从10Pa~10<sup>-2</sup>Pa，抽速从20m<sup>3</sup>/h~500m<sup>3</sup>/h。

工藤好利旺真空泵(图)-大功率好利旺真空泵-好利旺真空泵由东莞市工藤机电有限公司提供。东莞市工藤机电有限公司(www.gongteng.net)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。工藤机电——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇新安社区颐和大厦808室，联系人：谢先生。

