

户外维修用190A发电电焊机

产品名称	户外维修用190A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

户外维修用190A发电电焊机 欧洲狮动力发电式焊机弧焊机上运行手工电弧焊是利用焊条与工件之间建立起来的稳定燃烧的电弧，使焊条和工件熔化，从而获得牢固的焊接接头。在焊接过程中，药皮不断地分解、熔化而生成气体及熔渣，保护焊条端部、电弧溶池及其附近区域，以防止熔化金属氧化。焊条芯棒也在弧焊机电弧作用下不断熔化，进入熔池，构成焊缝填充金属。也有焊条药皮掺和金属粉末，提高焊缝的机械性能。碱性焊条施焊时应采用直流反接法。酸性焊条施焊时应采用直流正接法。

发电电焊机正意义上的发电电焊一体机，性能很好，可以达到理想的性价比，让您享受到更多的经济实惠。发电电焊机在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电，从而提高工作效率，便于使用。

技术参数

产品型号：B-190TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-190A

焊条范围MM：0-4.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-186TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：10HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 755

宽mm : 495

高mm : 705

整机净重KG : 155

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

发电电焊机脉冲电流和基值电流模式，一，和脉冲电压和基值电流模式U-/，本文以电流模式，一，为例，为保证一脉一滴的工作过程，需要严格保持单元脉冲能量不变，通过调节单元能量的频率而保持熔化速度与送丝速度平衡、弧橙定，同时保持输给工件的平均功率稳定。由于焊接材料有许多种，钢、铜、铝及铝合金、不锈钢，每种材料有不同的焊丝直径，对每一种焊丝有不同的单位脉冲能量，且单位脉冲能量还受送丝速度的影响，因而需要由计算机建立一个较复杂的专家系统，针对不同的焊材采用不同的脉冲电流波形。