

双缸直喷300A发电电焊两用机

产品名称	双缸直喷300A发电电焊两用机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

双缸直喷300A发电电焊两用机 高原用发电电焊机高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，废气排放少，运行费用低，外观小巧；发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、使用寿命长、维修保养方便、人性化的安全设计深得客户的青睐。

电机工频和高频的电压的产生，欧洲狮发电机组价格主要是由被测发电机的结构和辅助电源中性点设备的组成所决定。中性点电压的大小除与被测发电机的结构、型式有关外，还与人为中性点设备的三相阻抗不平衡度、铁芯磁化曲线的非线性度和负荷的不对称度等因素有关。电力调度机构要依据相关法律法规和标准规范，加强发电机组并网运行安全调度管理，配合做好发电机组涉网设备、系统的试验和调试等工作，共同确保发电机组并网运行安全。

技术参数

产品型号：B-300TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-300A

焊条范围MM：0-6.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-1100TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：20HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 815

宽mm : 555

高mm : 755

整机净重KG : 180/210

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

发电机带电焊机检查和维护保养？

1. 检查接线是否正确

(1)蓄电池的极性需要是负极搭铁，不能接反，否则会烧坏发电机或调节器。接线需要牢靠。小型发电机输出端接线螺钉需要弹簧垫。

2. 检查传动带的张紧度 .

(1)检查传动带有无毛边、磨损或裂纹，如有，碰更换新传动带。

(2)检查传动带的挠力是否正常。用 98N的力按压驱动带，其挠度应在6-12mm左右，否则应进行调整。

3、小型发电机的正确使用

(1)为交流发电机配用调节器时，其发电机的电压等级需要与调节器的电压等级相同，两者的搭铁类型也需要相同，调节器的功率不得小于发电机的功率。