

东莞高清监控系统公司谈高清监控系统施工中的注意事项

产品名称	东莞高清监控系统公司谈高清监控系统施工中的注意事项
公司名称	东莞市锐途网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东城街道岗贝东城路283号世博广场K区1502B号
联系电话	86-0769-23030760 13412933085 13528678687

产品详情

现如今安防监控正由模仿年代迈向数字高清年代，那么高清监控系统在施工中我们要注意哪些呢？下面就由东莞高清监控系统公司小编来为大家详细讲解一下。

一、注意汇聚层交换机选择，前端交换机单台连接IPC的数量不超过4个，可采用8口百兆交换机，如超过4个请一定采用8口全千兆交换机，因为前端交换机到机房主交换机之间只是采用一根网线传输，如果负载的IPC数量太多容易出现丢包、掉帧、延时、卡顿的现象。

二、注意网线选择，IPC到前端交换机之间可采用国标超五类网线，而前端交换机到机房主交换机之间请一定采用国标六类网线和六类水晶头。

三、注意摄像机与主控室距离，高清网络球机、高清IPC到机房的主交换机之间只能采用网络交换机中继一次；如距离大于100米可采用光纤，接收发射请使用一光一电或一光两电或一光四电好易灵光纤收发器。

四、交换机选择，5个点以上(含5个点720P以上)请使用全千兆网络交换机。

五、做好备份，施工前需将本系统中所有网络球机、网络摄像机、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记，一定要注意避免和本地网络中原有的设备(如电脑、网络打印机)有IP地址冲突。

六、做好登记，网络系统中所有的设备(包括原有的设备)请不要设定为自动获取IP地址模式，全部都手动设定好IP地址，登造表登记好。

七、注意IP冲突，如网络系统中有无线路由器请注意接入无线网络系统中的智能机、平板的IP地址是否存在冲突。

希望东莞监控系统安装厂家小编说的能够帮得上广大消费群体，锐途网络科技是一家高科技安防网络技术服务提供商，致力于安防监控工程、智能防盗报警、门禁考勤系统、公共广播系统、集团电话、计算机网络集成等弱电工程及高科技产品服务。