

合肥钢塑格栅 安徽江榛 钢塑格栅厂家

产品名称	合肥钢塑格栅 安徽江榛 钢塑格栅厂家
公司名称	安徽江榛土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区徽州大道与福州路交口千城广场
联系电话	15256050567

产品详情

在软土基中采用钢塑复合土工格栅进行加筋处理，它的网状结构有利于软土基的排水；在路堤填土荷载下，钢塑格栅价钱，软土中的水份渗出，促使软土固结，土基承载力提高。软土基与钢塑复合土工格栅共同作用形成嵌锁体系，受到车载时，两侧竖向应力加大，合肥钢塑格栅，从而使基底的竖向应力趋于均匀。钢塑土工格栅与土体间咬合镶嵌的摩擦阻力制约了土体的变形，并与土体产生相互嵌固效应，显示出更好的抗拉性能。

钢塑格栅特点

- 1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。
- 2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。
- 3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。
- 4、更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。
- 5、能有效的避免在施工过程中被机具碾压、损坏而造成的施工损伤。

钢塑土工格栅性能：

效果好，凸节点的网格网状结构增强了连锁闭塞的格栅和岩石土壤，可抑制土壤的侧向位移，提高地基的承载力，钢塑格栅厂家，减少土壤的整体沉降和提高土壤的不均匀沉降，提高基础的整体性

能，可以防止表层的裂纹。

拉伸力--每米纵向和横向拉伸的屈服力可达20-150KN.经交通、铁路、水利三大产品质量监督检验中xin检测。小凸钢塑性土工格栅的屈服伸长小于3百分比，凸节点土工格栅的屈服伸长小于10百分比。

合肥钢塑格栅-安徽江榛-钢塑格栅厂家由安徽江榛土工材料有限公司提供。安徽江榛土工材料有限公司（www.hfbgzy.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！