

仿木护栏施工 苏州仿木护栏 滨港绿园欧艺围栏

产品名称	仿木护栏施工 苏州仿木护栏 滨港绿园欧艺围栏
公司名称	南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县新桥村
联系电话	暂无

产品详情

混凝土仿木护栏如何维护？

仿木护栏制作的材料是混凝土，混凝土有一个非常难以维护的缺陷，那就是开裂。开裂这个问题，一直都是园林景观制作人员最为头疼的问题，为什么有些施工队制作出来的仿木、假山不开裂，其实也没有特别的技巧，除了在水泥、河沙、水配置的比例合理以外，就是在日常维护方面要比其他园林施工队要努力，在施工中，不管是仿木，还是假山，除了雨天以外，就算阴天，每天都应该洒三次水左右，分别是早、中、晚各一次，如果在晴天必须要在6次以上，可以根据当地的气候和温度的不同适当调整。

仿木护栏的特点:

- 1.以钢筋混凝土为主要材料，采用模具浇筑工艺，在一次成型中形成凹凸的树皮，木纹效果，整体坚固耐用，表面纹路自然平滑。
- 2.产品结构坚固，具有优越的耐候性，耐碱性，耐久性。
- 3.半成品采用28天自然养护或蒸气强制养护，确保强度达到合格标准。
- 4.表面涂层采用特殊户外涂料，抗紫外线性能强，苏州仿木护栏，经高压无气喷涂，涂层厚度均匀，仿木护栏，贴近自然，不易褪色，无需维护。
- 5.全部为构件产品。现场安装，施工方便，简单。
- 6.产品多样性。多种规格的产品之间可以互相搭配，组合以满足客户的不同需求，并且可以根据客户的设计要求加工生产特注仿木立品。

以下是仿木护栏安装的步骤：

一、预埋方案:立柱在15*15的情况下预留孔要预留20*20或者25*25。预埋深度15-18公分。将立柱扶正用素混凝土夯实，栏杆对准立柱预留孔调正用水泥砂浆(最好是水泥和黄沙2:

1)夯实。(栏板接口周围需光滑再用油漆进行涂刷2次)

注:根据立柱的尺寸大小来调整预留孔的大小。

建议:预留孔底部要做基础垫层30*30*10(防止下沉)。建议延长米达到40米时，增加一根立柱，以防路面/桥面伸缩造成栏杆破损。

二、焊接方案:基础一定要平整，立柱垂直对准立柱底部4个点进行焊接。(膨胀螺丝、铁板等)再用混凝土夯实一圈，不要让焊接点直接露在外面。

三、表面处理

1、在进行喷涂前，产品表面需干净、干燥，处理材料需搅拌均匀，最后进行喷涂。

2、如表面有露出底面的现象，进行第二次喷涂。

3、利用特殊工具进行表面木纹处理。

仿木护栏施工-苏州仿木护栏-滨港绿园欧艺围栏(查看)由南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司(wanze1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绿化工程较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!