

仿木护栏报价 安庆仿木护栏 滨港绿园欧艺围栏

产品名称	仿木护栏报价 安庆仿木护栏 滨港绿园欧艺围栏
公司名称	南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县新桥村
联系电话	暂无

产品详情

仿木护栏有哪些特点？

仿木护栏造型随意，可因地制宜，不仅可以制作出时尚、典雅的仿木护栏，还能制作出古朴、稳重大气的仿木护栏。因此，仿木护栏可用于任何地方造景。如：水利河道、市政桥梁、水库堤坝、公路交通、园林景观、城市绿化、小区别墅、学校机关等室内外场所。所到之处、处处实用，美景与绿化尽收眼底，时尚与典雅随身而至。

强度高:以钢筋混凝土为基础，以榫卯方式连接仿木护栏各部件，安庆仿木护栏，最后以填充混凝土为内空主体。成品抗压强度和抗弯强度较高，稳固性与抗冲击力强，能抵抗12级台风及8级地振，强度普遍高于市面上铁艺护栏、防腐木护栏、木质护栏、塑木护栏。

使用寿命长:仿木护栏的主体采用原材料与高层建筑材料相同，施工工艺类似，具有和高层建筑同等寿命。另外，表面处理均用光型、耐蚀性的户外用特殊涂料，这种涂料具有耐紫外线、耐脏性和耐腐蚀性等特点，使仿木护栏有很高的耐老化性、耐久性，仿木护栏的使用寿命比同款式其他种类护栏要长3-5倍以上。而且克服了木材易腐烂、虫蚀、掉色的缺陷，不怕日晒雨淋，颜色漂亮且持久，这些特点为其长寿命奠定了基础。

仿木效果好:仿木护栏外观精美，能以假乱真。从表面现象看，它就是木材造型。仿木护栏对每一个细节直到木纹、年轮，从外观直到色泽，贴近自然，保持树木、木材的原色。仿木护栏表面纹理、颜色、质感酷似柚木、枫木、橡木、水曲柳、芸香木等高等木材。

绿色环保:材质生态、绿色环保，我国森林覆盖率逐年下降，各种极端天气逐年上升。不只是环境专家，就连一般百姓也都认识到了树木的重要性。所以符合河堤沿岸、园林景观的仿木护栏就成了原木的替代品，也得到了广大环保人士的支持。从主材到辅材到表面油漆，均采用绿色环保材料、水性油漆。无论在生产车间，还是在安装现场，都对人体、空气环境无害。

仿木护栏如何安装？

以下是仿木护栏安装的步骤：

一、预埋方案:立柱在15*15的情况下预留孔要预留20*20或者25*25。预埋深度15-18公分。将立柱扶正用素混凝土夯实，栏杆对准立柱预留孔调正用水泥砂浆(最好是水泥和黄沙2:

1)夯实。(栏杆接口周围需光滑再用油漆进行涂刷2次)

注:根据立柱的尺寸大小来调整预留孔的大小。

建议:预留孔底部要做基础垫层30*30*10(防止下沉)。建议延长米达到40米时，仿木护栏价格，增加一根立柱，以防路面/桥面伸缩造成栏杆破损。

二、焊接方案:基础一定要平整，仿木护栏报价，立柱垂直对准立柱底部4个点进行焊接。(膨胀螺丝、铁板等)再用混凝土夯实一圈，不要让焊接点直接露在外面。

三、表面处理

1、在进行喷涂前，产品表面需干净、干燥，处理材料需搅拌均匀，最后进行喷涂。

2、如表面有露出底面的现象，进行第二次喷涂。

3、利用特殊工具进行表面木纹处理。

1、喷涂前的准备：

(1)仿木护栏安装完毕后，应养护仿木护栏，待仿木护栏养护期满后再进行喷涂工序；

(2)不应在下雨等恶劣天气情况下进行喷漆流程；

2、仿木护栏涂装；

(1)喷涂工序的技术要点：在喷漆过程中，应注意仿木护栏的漆表面均匀有度，光洁度等，做到漆表面均匀，有亮度。构件表面不应有误涂，漏涂、涂层不应有脱皮，涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、汽泡等现象。涂层厚度，仿木护栏厂家，涂装遍数应符合设计要求，刷（喷）底漆，面漆和保护漆，面漆颜色与业主商定（面漆颜色与施工合同一致）。

(2)喷涂工艺要点：

对涂料的混合、搅拌要领，以及上一道与下一道涂装间隔等，由技术员依照油漆厂家提供的产品说明书、检验报告指导施工。

涂刷工具，应选用适合该涂料特性的工具，如改用其他涂料时，则把全套工具彻底洗净。

仿木护栏报价-安庆仿木护栏-滨港绿园欧艺围栏由南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司（wanze1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略合作伙伴，更矢志成为绿化工程较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!