

铁氟龙套管四氟管 喷涂油管耐高温管

产品名称	铁氟龙套管四氟管 喷涂油管耐高温管
公司名称	深圳市昱成新材料有限公司
价格	1.20/米
规格参数	昱成:02
公司地址	龙华区中裕冠产业园B栋
联系电话	13332965787

产品详情

铁氟龙管、PTFE管是由聚四氟乙烯高压分散树脂添加助剂混合成糊状，经压坯挤出后脱脂烧结而成。

产品颜色：

乳白色不透明和半透明两种。

主要用途：

电线，电缆护套，离液压视管，酸碱槽热交换器，腐蚀性流体输送管道等。另外与PTFE铁氟龙管不同的FEP透明铁氟龙管:产品是白色全透明的,耐高温最高+200 ° C，铁氟龙管都具有耐腐蚀、耐老化、不粘、自润滑、电绝缘性好、无外在负荷情况下能在-180 ° C到+260 ° C中长期使用等优点，已广泛应用于化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、原子能及高纯产品生产（如离子膜电解），粘稠物料输送与操作，卫生要求高度严格的食品、饮料等加工生产部门。

材质：PTFE

特征：

1、具有良好的耐热，耐候性。树脂无负荷连续使用温度-73 ~ +260 。2、对所有的化学药品，溶剂具有不活性，在强酸、强碱、氧化剂、氧化物、王水等溶液中长期按安然无恙；且能耐浓度0-100%沸腾的氢氟酸。3、良好的耐候性，长久使用后不易发生变化。4、对所有的物品具有不粘性。5、具有耐燃性。6、具有优良的电气的特性。主要用途：电线，电缆护套，离液压视管，酸碱槽热交换器，腐蚀性流体输送管道等。

