

FEP透明铁氟龙管 聚全氟乙丙烯管 PFA管

产品名称	FEP透明铁氟龙管 聚全氟乙丙烯管 PFA管
公司名称	深圳市昱成新材料有限公司
价格	1.20/米
规格参数	昱成:03
公司地址	龙华区中裕冠产业园B栋
联系电话	13332965787

产品详情

F E P 管：

颜色：全透明

特征：

1、具有良好的耐热，耐候性。树脂无负荷连续使用温度-65 ~ +200 。2、对所有的化学药品，溶剂具有不活性。3、良好的耐候性，长久使用后不易发生变化。4、对所有的物品具有不粘性。5、具有耐燃性。6、具有优良的电气的特性。

主要用途：

1、耐藥品性、非粘着性液体移送用机器接头不部位被覆保护。2、传感器的保护。3、金属滚珠非粘着性化。4、高温下对药品用保护外覆。5、光纤护套的外覆。聚全氟乙丙烯管材能在 -65 ~ +200 范围内长期使用。FEP全透明管主要用在工况条件较为恶劣的场合，如腐蚀性液体和气体的输送管内管，热交换器管，液面计器管等。FEP全透管是由聚全氟乙丙烯树脂挤出成型而得。聚全氟乙丙烯（FEP）是一种新型的结晶型全氟碳高聚物，它的长期使用温度为-80 ~ 200 ，并具有优异的化学稳定性、突出的表面不粘性、低温机械强度、电绝缘性、气密性、耐褶性，以及很低的吸水性和摩擦系数，在大气中暴露寿命可超过50年。主要用作腐蚀性液体和气体的输送管、内衬管、热收缩管、热交换器用管、液面计，各种频率下用作保护电线电缆及电器元件。

主要性能：

1、外观：

管材内外壁光滑、平整、清洁；颜色呈透明、半透明（由壁厚决定）。

2、物理机械性能：

指标名称	单位	指标值
密度	g/cm ³	2.14 2.17
抗拉强度	Mpa	14
断裂伸长率	%	175
击穿电压	Kv/mm	12